

OD230**BENZÍNOVÝ ČISTIČ****VÝHODY**

- Čištění pracovního nářadí
- Odstraňuje nevytvrzené nátěrové hmoty a kompozice

POUŽITÍ

OD230 je směs nízkovroucích ropných uhlovodíků. Používá se k odmašťování a čištění kovových výrobků před jejich natíráním, jako speciální rozpouštědlo a k čištění pracovních pomůcek a zařízení od nevytvrzených nátěrových hmot a nevytvrzených kompozic, např. epoxidových pryskyřic, polyesterových pryskyřic, barev (epoxidových, polyuretanových, syntetických), polyesterů aj. Zbytky lze z nářadí omýt v době zpracovatelnosti hmoty, po vytvrzení již **OD230** jako čistící prostředek ztrácí účinnost. **OD230** se používá jako ředidlo pro některé typy barev, laků, tmelů a lepidel. Pomáhá snižovat jejich viskozitu a usnadňuje jejich nanášení. Vždy používejte pouze tam, kde to doporučuje výrobce ředěné hmoty.

PARAMETRY ŘEDIDLA

Vzhled	Čirá bezbarvá kapalina
Bod vzplanutí	-9 °C
Meze výbušnosti	0,7 % - 1,1 %
Hustota	0,72 g/cm ³
Bod vznícení	268 °C
Obsah org. Uhlíku TOC	0,84 kg/kg
Obsah organických rozpouštědel VOC	1 kg/kg

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením.

OD230**BENZÍNOVÝ ČISTIČ****ODSTRAŇOVÁNÍ**

Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikací.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).***

BALENÍ

1 l a 10 l

Datum revize

17. 3. 2026, předchozí vydání pozbývají platnost