

OD240**ACETON TECHNICKÝ****VÝHODY**

- Čištění pracovního nářadí
- Odstraňuje nevytvrzené nátěrové hmoty a kompozice

POUŽITÍ

OD240 se používá pro mytí a čištění nářadí a pracovních pomůcek od nevytvrzených nátěrových hmot a nevytvrzených kompozic, např. epoxidových pryskyřic, polyesterových pryskyřic, barev (epoxidových, polyuretanových, syntetických), polyesterů aj. Zbytky lze z nářadí omýt v době zpracovatelnosti hmoty, poté (po vytvrzení) již **OD240** jako čistící prostředek ztrácí účinnost. **OD240** není vhodný pro ředění nátěrových hmot.

PARAMETRY ŘEDIDLA

Vzhled	Čirá bezbarvá kapalina
Bod vzplanutí	-17 °C
Meze výbušnosti	2,6 % - 14,3 %
Hustota	0,79 g/cm ³
Bod vznícení	465 °C
Obsah org. Uhlíku TOC	620 g/kg
Obsah organických rozpouštědel VOC	990 g/kg

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením.

ODSTRAŇOVÁNÍ

Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikací.

OD240**ACETON TECHNICKÝ**

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).***

BALENÍ 1 a 10 l

Datum revize 17. 3. 2025 Předchozí vydání pozbývají platnost