

# RE450

## ŘEDIDLO DO NÁTĚROVÝCH HMOT



### VÝHODY

- Čištění pracovních nástrojů a nářadí,
- Ředění syntetických nátěrových hmot
- Ředění epoxidových nátěrových hmot
- Ředění polyuretanových nátěrových hmot

### POUŽITÍ

Ředidlem **RE450** lze ředit syntetické, epoxidové a polyuretanové nátěrové hmoty, tam kde je to doporučováno (např. **AN100, AN130, AN050, NX... PU...**). Při ředění se použije pouze doporučené množství ředidla, aby se nátěrová hmota nezneškodila nadměrným ředěním.

### UPOZORNĚNÍ

**Ředidlo je univerzální.** Je hořlavinou I. třídy a jeho výpary jsou výbušné. Těkavé páry organických rozpouštědel jsou dráždivé pro dýchací cesty a sliznice. Inhalace par dráždí sliznice. Rozpouštědla mohou prostupovat přes pokožku do organismu. Působí narkoticky. Při práci s ředidly nepijte, nejezte a nekuřte. Před prvním použitím prostudujte příslušný Bezpečnostní list.

### PARAMETRY ŘEDIDLA

Hustota	0,87 kg/l
Obsah org. uhlíku VOC / kg	1,00 kg

### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +28 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí.

### ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

### BALENÍ

1 l, 10 l

### Datum revize

10.3.2026 Předchozí vydání pozbývají platnost