

# S6300

## ŘEDIDLO DO EPOXIDOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT



### VÝHODY

- Čištění pracovních nástrojů a nářadí,
- ředění epoxidových nátěrových hmot.

### POUŽITÍ

Ředidlem **S6300** lze ředit epoxidové nátěrové hmoty, tam kde je to doporučováno (např. **PX200**). Při ředění se použije pouze doporučené množství ředidla, aby se nátěrová hmota nezneškodila nadměrným ředěním. S6300 se používá také k čištění nevytvrzených nátěrových hmot, nářadí a nástrojů.

### UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte na ředění jiných druhů nátěrových hmot

### PARAMETRY ŘEDIDLA

Hustota	0,86 kg/l
Obsah org. uhlíku TOC	725 g/kg

### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem, sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí.

### ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

### BALENÍ

0,6 kg; 4 kg a 9 kg

### Datum revize

4.12.2023 Předchozí vydání pozbývá platnost

