

UNILEP SPRAY PROFI Forte

stříkatelné kontaktní lepidlo v aerosolovém balení pro profesionální použití v průmyslu i dílně

Lepidlo na bázi roztoku syntetického kaučuku (SBR akryl) a aditiv v organických rozpouštědlech. Čiré.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Doba zavadnutí pro kontaktní lepení	od 5 s
Manipulační pevnost	10 – 15 minut
Úplné vytvrzení	24 hodin
Teplotní odolnost	cca 80 °C
Pevnost	5 N/mm ²
Způsob nanášení	jednostranně (savé materiály) oboustranně (nesavé materiály), odvětrání cca 1 – 2 minuty

OBLAST POUŽITÍ:

Stříkatelné lepidlo v aerosolovém balení je určeno pro kontaktní lepení většiny plošných materiálů (textilie, dřevo, kovy, plasty, izolační hmoty, papír, pěnové materiály apod.). Lepidlo není vyvinuto pro lepení PVC koženky a výrobků obsahující migrující změkčovadla.

Suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný. Vhodné pro aranžérské a opravárenské práce a menší opravy autočalounění.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Při lepení dvou savých materiálů nebo kombinace savý/nesavý obvykle postačí jednostranný nástřik lepidla a následné spojení (stlačení) dílů k sobě. Aby se lepidlo nevsakovalo a aby lepené plochy vykazovaly okamžitou manipulační pevnost, je doporučeno lepidlo po nástřiku asi 1-2 minuty ponechat odvětrat. Pro lepení nesavých materiálů k sobě je nutný oboustranný nástřik s odvětráním lepidla (cca 2 minuty) a následné stlačení. Vyšší lisovací tlak zlepšuje pevnost spoje. Lepené plochy musí být čisté, suché a bez mastnoty a prachu. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách.

V případě, že lepidlo není zpracováno najednou, je doporučeno při ukončení lepení tlakovou nádobku jednorázově obrátit dnem vzhůru a rozprašovací trysku prostříknout hnacím plynem. Tímto se preventivně zabrání zasychání lepidla v trysce a umožní se opakované použití lepidla.

UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespálujte ani po použití. Zamezte vdechování par/ aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122 °F. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **Přetrvává-li podráždění očí:** Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Obsahuje: methyl-acetát, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespálujte, ani po použití. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení – nekuřte. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo je dodáváno v tlakové aerosolové nádobce 400 ml (náplň).

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě +5 °C až +28 °C.

Takto uskladněné a neotevřené lepidlo má záruku 12 měsíců od data výroby.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.

Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.