

Expresní míchání čerstvého betonu a prodej kameniva

DEK
Mix



Nákup v 6 krocích

Využít DEK Mix se vyplatí

DEKMix

1.

Zaparkujte svůj vůz na libovolném místě krytého terminálu.



2.

Obsluze v prodejně sdělte svůj požadavek.



3.

Po zaplacení obdržíte společně s daňovým dokladem tištěný QR kód, který následně použijete u samoobslužného plnicího zařízení.



4.

Vozem pokračujte dle směrových tabulí k plnicímu zařízení a vozíkem nebo korbou sklápěče zaparkujte pod pásem dopravníku.



5.

V samoobslužném zařízení nechte načíst svůj QR kód, následně dojde k přípravě dané receptury a plnění přes pásový dopravník.



6.

Po zaznění zvukového signálu je výroba ukončena a můžete opustit prostor nakládky.



■ Výroba betonu 0,25 až 1 m³ do 5 minut. Až 15 m³ do hodiny.

■ Samoobslužný provoz bez čekání, šetrná nakládka.

■ QR kód není nutné uplatnit bezprostředně po nákupu, nepropadá = méně administrativy, garance ceny.

■ Nákup QR kódů lze provést předem a budoucí nakládky tak realizovat zcela bez čekání.

■ Zpracovatelnost betonu lze ze 2 hodin prodloužit až na 8 hodin.

■ Zapůjčení sklápěcích valníků nebo přívěsných vozíků za zvýhodněnou cenu pro zákazníky služby DEK Mix (ŘP sk. B).

■ Nákup betonu i dalšího sortimentu Stavebnin DEK během jedné návštěvy = úspora času i peněz.

■ Vysoká kvalita betonu a úspora času ve srovnání s jeho ruční výrobou.



VIDEONÁVOD NA dek.cz/dekmix

Zásady použití

- Vždy věnujte dostatečnou pozornost objemové (sypné) hmotnosti materiálu s ohledem na maximální užitnou hmotnost dopravního prostředku (přívěsného vozíku).
- Betony jsou určeny k přímému zpracování s nutností důkladného zhutnění.
- Ukládají se na srovnaný a zhutněný terén nebo navlhčený soudržný podklad, chrání se před vlivem vysokých teplot a větru pro zabránění odpařování vody z uloženého betonu.
- Špatným či nedostatečným zhutněním (případně jeho úplnou absencí) nebo dodatečným přidáním vody dojde k poklesu pevnosti.
- Povrch udržujte vlhký a pokud možno překrytý vhodnou fólií nebo geotextilií, čímž zamezíte odpařování vody z povrchu a vzniku mikrotrhlin a možných deformací.
- Aby byly zajištěny požadované parametry ztvrdlého betonu v konstrukci, je nutné začít s ošetřováním a ochranou betonu co nejdříve po jeho uložení a patřičném zhutnění.

ČERSTVÝ BETON

podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

S1 D_{max} 16 mm

Doporučené použití:
patky sloupků, podkladní beton, lože pro drenáže, kanalizace apod.

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Orientační objemová hmotnost kg/m³	Cena Kč/m³		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
C 8/10	X0	2300	2090	2529	4480000170
C 12/15	X0	2300	2240	2710	4480000173
C 16/20	X0	2300	2330	2819	4480000176
C 20/25	XC1	2300	2470	2989	4480000179
C 25/30	XC3, XF1, XA1	2300	2640	3194	4480000182

S1 D_{max} 8 mm

Doporučené použití:
lože pro obrubníky, drenáže, kanalizace, podkladní beton apod.

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Orientační objemová hmotnost kg/m³	Cena Kč/m³		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
C 8/10	X0	2300	2090	2529	4480000185
C 12/15	X0	2300	2330	2819	4480000188
C 16/20	X0	2300	2430	2940	4480000191
C 20/25	XC1	2300	2570	3110	4480000194
C 25/30	XC3, XF1, XA1	2300	2730	3303	4480000197

CEMENTOVÝ POTĚR

S1 D_{max} 4 mm

Doporučené použití:
podklad pod dlažby, vyrovnávací vrstvy do 50 mm, spárovací beton pro kamenné zdi apod.

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Orientační objemová hmotnost kg/m³	Cena Kč/m³		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
C 8/10	X0	2200	2170	2626	4480000200
C 12/15	X0	2200	2330	2819	4480000203
C 16/20	X0	2200	2430	2940	4480000206
C 20/25	XC1	2200	2540	3073	4480000209
C 25/30	XC3	2200	2700	3267	4480000212

Standardní doba zpracovatelnosti betonu a cementového potěru 2 h.
Minimální množství k odběru již od 0,25 m³.

Příplatkové služby:
• prodloužení doby zpracovatelnosti na 8 h 150 Kč/m³ + DPH
• zimní opatření (1.11.–31.3.) 150 Kč/m³ + DPH
(výroba potěrů neprobíhá při teplotách pod 5 °C)

PÍSEK A KAMENIVO

volně ložené

Frakce	Orientační sypná hmotnost kg/m³	Cena Kč/kg		Cena Kč/m³*		číslo položky
		bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	
0–4	1460	0,74	0,90	1184	1128	4480000010
4–8	1340	0,84	1,02	1344	1362	4480000011
8–16	1320	0,81	0,98	1296	1293	4480000102

* Orientační přepočten koeficientem sypné hmotnosti.

5 základních receptur zavlhčlých směsí (konzistence S1)	výroba dle zrnitosti kameniva D _{max} 16 mm, D _{max} 8 mm, příp. D _{max} 4 mm	kapacita výroby 15 m³/h	prodej písku a kameniv je možný na objem v m³**	výroba betonů a potěrů neprobíhá při teplotách pod 5 °C
---	---	----------------------------	---	---

** Standardizovaný objem lopaty nakladače a jejích násobků.

Zvýhodněná nabídka půjčovny

Kde nás najdete?

DEK
STAVEBNINY

Přívěs 1,1×2 m

PSK0460 (PP00427)

jedna náprava, nosnost 600 kg (cca 0,25 m³ betonu),
za **138 Kč** bez DPH/4 hodiny

Přívěs 1,5×3 m

PSK0456 (PP00425)

jedna náprava, nosnost 1 000 kg (cca 0,5 m³ betonu)
za **228 Kč** bez DPH/4 hodiny

Třístranný sklápěč FORD Transit

PSK0067 (PP01170)

nosnost 1 000 kg (cca 0,5 m³ betonu)
za **390 Kč** bez DPH/2 hodiny*

**EXKLUZIVNÍ
SAZBA
PRONÁJMU
POUZE PRO
ZÁKAZNÍKY
DEK MIX!**

Ověření dostupnosti mechanizace konzultujte se zákaznickou linkou Stavebnin DEK (510 000 100) nebo s pobočkovým zástupcem půjčovny. Podmínkou zapůjčení je dodržení maximálních užitných hmotností prostředků a zajištění čistoty jejich ložné plochy. Ostatní podmínky nájmu (vč. sazeb při překročení délky zápůjčky) se řídí platnými obchodními podmínkami půjčovny Stavebnin DEK.

* Zvýhodněná cena je platná pouze při předložení aktuálního dodacího listu služby DEK Mix.

STAVEBNINY DEK PLZEŇ ČERNICE

Písecká 1253/22

e-mail: plzen.cernice@dek.cz

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ 1.3.–30.11.*

Po–Pá 7:00–16:00**

* Výroba betonů a potěrů neprobíhá při teplotách pod 5°C.

** Informace o sobotním prodeji vám sdělí personál pobočky.



DEK *Mix*

Více informací
dek.cz/dekmix



www.dek.cz