

# Expresní míchání čerstvého betonu a prodej kameniva

**DEK**  
*Mix*



# Nákup v 6 krocích

# 1.

Zaparkujte svůj vůz na libovolném místě krytého terminálu.



# 2.

Obsluze v prodejně sdělte svůj požadavek.



# 3.

Po zaplacení obdržíte společně s daňovým dokladem tištěný QR kód, který následně použijete u samoobslužného plnicího zařízení.



# 4.

Vozem pokračujte dle směrových tabulí k plnicímu zařízení a vozíkem nebo korbou sklápěče zaparkujte pod pásem dopravníku.



# 5.

V samoobslužném zařízení nechte načíst svůj QR kód, následně dojde k přípravě dané receptury a plnění přes pásový dopravník.



# 6.

Po zaznění zvukového signálu je výroba ukončena a můžete opustit prostor nakládky.



VIDEONÁVOD NA [dek.cz/dekmix](https://dek.cz/dekmix)

# Využit DEK Mix se vyplatí

**DEK** Mix

- Výroba betonu 0,25 m<sup>3</sup> až 1 m<sup>3</sup> do 5 minut. Až 15 m<sup>3</sup> do hodiny.
- Zpracovatelnost betonu lze ze 2 hodin prodloužit až na 8 hodin.
- Samoobslužný provoz bez čekání, šetrná nakládka.
- Zapůjčení sklápěcích valníků nebo přívěsných vozíků za zvýhodněnou cenu pro zákaznický služby DEK Mix (ŘP sk. B).
- QR kód není nutné uplatnit bezprostředně po nákupu, nepropadá = méně administrativy, garance ceny.
- Nákup betonu i dalšího sortimentu Stavebnin DEK během jedné návštěvy = úspora času i peněz.
- Nákup QR kódů lze provést předem a budoucí nakládky tak realizovat zcela bez čekání.
- Vysoká kvalita betonu a úspora času ve srovnání s jeho ruční výrobou.



# ZÁKLADNÍ CENÍK platný od 1.3.2025

## Zásady použití

- Vždy věnujte dostatečnou pozornost objemové (sypané) hmotnosti materiálu s ohledem na maximální užitnou hmotnost dopravního prostředku (přívěsného vozíku).
- Betony jsou určeny k přímému zpracování s nutností důkladného zhutnění.
- Ukládají se na srovnaný a zhutněný terén nebo navlhčený soudržný podklad, chrání se před vlivem vysokých teplot a větru pro zabránění odpařování vody z uloženého betonu.
- Špatným či nedostatečným zhutněním (případně jeho úplnou absencí) nebo dodatečným přidáním vody dojde k poklesu pevnosti.
- Povrch udržujte vlhký a pokud možno překrytý vhodnou fólií nebo geotextilií, čímž zamezíte odpařování vody z povrchu a vzniku mikrotrhlin a možných deformací.
- Aby byly zajištěny požadované parametry ztvrdlého betonu v konstrukci, je nutné začít s ošetřováním a ochranou betonu co nejdříve po jeho uložení a patřičném zhutnění.

## ČERSTVÝ BETON

podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

### S1 D<sub>max</sub> 16 mm

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Orientační objemová hmotnost kg/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup>		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
C 12/15	X0	2300	<b>2 853</b>	3 452	448000173
C 16/20	X0	2300	<b>3 028</b>	3 664	448000176
C 20/25	X0	2300	<b>3 203</b>	3 876	448000179
C 25/30	X0	2300	<b>3389</b>	4 101	448000182

### S1 D<sub>max</sub> 8 mm

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Orientační objemová hmotnost kg/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup>		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
C 12/15	X0	2300	<b>3 028</b>	3 664	448000188
C 16/20	X0	2300	<b>3090</b>	3 739	448000191
C 20/25	X0	2300	<b>3255</b>	3 939	448000194
C 25/30	X0	2300	<b>3451</b>	4 176	448000197

**S1 D<sub>max</sub> 4 mm**

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Orientační objemová hmotnost kg/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup>		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
C 12/15 (cementový potěr)	X0	2200	<b>2956</b>	3 577	4480000203
C 16/20 (cementový potěr)	X0	2200	<b>3 080</b>	3 727	4480000206
C 20/25 (cementový potěr)	X0	2200	<b>3 214</b>	3 889	4480000209
C 25/30 (cementový potěr)	X0	2200	<b>3409</b>	4 125	4480000212

Standardní doba zpracovatelnosti betonu a cementového potěru 2 h.  
Minimální množství k odběru již od 0,25 m<sup>3</sup>.

Příplatkové služby:

- prodloužení doby zpracovatelnosti na 8 h  
150 Kč/m<sup>3</sup> + DPH
- zimní opatření (1.11.–31.3.) 150 Kč/m<sup>3</sup> + DPH  
(výroba potěrů neprobíhá při teplotách pod 5°C)

## PÍSEK A KAMENIVO

volně ložené

Frakce	Orientační sypná hmotnost kg/m <sup>3</sup>	Cena Kč/kg	Cena Kč/m <sup>3</sup> *		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
0-4	1460	<b>0,9</b>	<b>1314</b>	1590	4480000010
4-8	1340	<b>1,02</b>	<b>1367</b>	1654	4480000011
8-16	1320	<b>1,035</b>	<b>1366</b>	1653	4480000102

\* Orientační přepočet koeficientem sypné hmotnosti.

5 základních receptur zavlhých směsí (konzistence S1)	výroba dle zrnitosti kameniva D <sub>max</sub> 16 mm, D <sub>max</sub> 8 mm, příp. D <sub>max</sub> 4 mm	kapacita výroby 15 m <sup>3</sup> /h	prodej písku a kameniva je možný na objem v m <sup>3</sup> **	výroba betonů a potěrů neprobíhá při teplotách pod 5°C
---	---	---	---	--

\*\* Standardizovaný objem lopaty nakladače a jejích násobků.



# Zvýhodněná nabídka půjčovny

## **Přívěs 1,1×2 m**

PSK0460 (PP00427)

jedna náprava, nosnost 600 kg (cca 0,25 m<sup>3</sup> betonu)

za **145 Kč** bez DPH/4 hodiny\*

## **Přívěs 1,5×3 m**

PSK0456 (PP00425)

jedna náprava, nosnost 1 000 kg (cca 0,5 m<sup>3</sup> betonu)

za **240 Kč** bez DPH/4 hodiny\*

## **Třístranný sklápěč FORD Transit**

PSK0067 (PP01170)

nosnost 1 000 kg (cca 0,5 m<sup>3</sup> betonu)

za **490 Kč** bez DPH/2 hodiny\*

PRO ZÁKAZNÍKY  
DEK MIX  
EXKLUZIVNÍ SAZBA  
PRONÁJMU!

Ověření dostupnosti mechanizace konzultujte se zákaznickou linkou Stavebnin DEK (510 000 100) nebo s pobočkovým zástupcem půjčovny. Podmínkou zapůjčení je dodržení maximálních užitných hmotností prostředků a zajištění čistoty jejich ložné plochy. Ostatní podmínky nájmu (vč. sazeb při překročení délky zápůjčky) se řídí platnými obchodními podmínkami půjčovny Stavebnin DEK.

\* Zvýhodněná cena je platná pouze při předložení aktuálního dodacího listu služby DEK Mix.



# Kde nás najdete?

**DEK**  
STAVEBNINY

## STAVEBNINY DEK PLZEŇ ČERNICE

Písecká 1253/22

e-mail: [plzen.cernice@dek.cz](mailto:plzen.cernice@dek.cz)

## PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ 1.3.–30.11.\*

Po–Pá 7:00–16:00

So 7:00–10:30\*\*

\* Výroba betonů a potěrů neprobíhá při teplotách pod 5°C.

\*\* Informace o sobotním prodeji vám sdělí personál pobočky.



# **DEK** *Mix*

Více informací  
**dek.cz/dekmix**



dek.cz