

DEK
Mix



Prodej čerstvého
betonu a kameniva

DEK Mix

Samoobslužný prodej čerstvých betonů, cementových potěrů, písku a kameniva

- automatická plnicí linka
- šetrné naložení materiálu
(maximální výška přívěsného vozíku nebo sklápěče je 2,5 m, jinak je nutná konzultace v prodejně)
- 5 základních receptur zavlhlých směsí (konzistence S1)
- výroba z kameniva D_{\max} 16 mm, D_{\max} 8 mm, příp. D_{\max} 4 mm
- kapacita výroby 15 m³/h
- minimální množství odběru betonu a potěru je 0,25 m³
- jeden cyklus míchání 0,25–1,00 m³, doba přípravy 5 min
- standardní doporučená doba zpracovatelnosti 2 h
(za příplatek možno prodloužit až na 8 h)
- prodej písku a kameniva (frakce 0–4, 4–8, 8–16)
- výroba betonů a potěrů neprobíhá při teplotách pod 5 °C

Zásady použití

- Vždy věnujte dostatečnou pozornost objemové (sypané) hmotnosti materiálu s ohledem na maximální užitnou hmotnost dopravního prostředku (přívěsného vozíku).
- Betony jsou určeny k přímému zpracování s nutností důkladného zhutnění.
- Ukládají se na srovnaný a zhutněný terén nebo navlhčený soudržný podklad, chrání se před vlivem vysokých teplot a větru pro zabránění odpařování vody z uloženého betonu.
- Špatným či nedostatečným zhutněním (případně jeho úplnou absencí), nebo dodatečným přidáním vody dojde k poklesu pevnosti.
- Povrch udržujte vlhký a pokud možno překrytý vhodnou fólií nebo geotextilií, čímž zamezíte odpařování vody z povrchu a vzniku mikrotrhlin a možných deformací.
- Aby byly zajištěny požadované parametry ztvrdlého betonu v konstrukci, je nutné začít s ošetřováním a ochranou betonu co nejdříve po jeho uložení a patřičným zhutněním.

Nákup v 6 krocích

DEK Mix

1.

Zaparkujte svůj vůz na libovolném místě krytého terminálu.

2.

Obsluze v prodejně sdělte svůj požadavek.

3.

Po zaplacení obdržíte společně s daňovým dokladem tištěný QR kód, který následně použijete u samoobslužného plnicího zařízení.

4.

Vozem pokračujte dle směrových tabulí k plnicímu zařízení a vozíkem nebo korbou sklápěče zaparkujte (zajedte, případně zacouvejte) pod pásem dopravníku. Místo je označeno dopravním značením. **Maximální povolená výška vozidla je 2,5 m.** V případě vyšší výšky vozidla je vjezd povolen pouze po předchozí konzultaci v prodejně.

5.

V samoobslužném zařízení nechte načíst svůj QR kód, následně dojde k přípravě dané receptury a plnění přes pásový dopravník.

6.

Po zaznění zvukového signálu je výroba ukončena a můžete opustit prostor nakládky.



VÍCE INFORMACÍ
dek.cz/dekmix

CENÍK platný od 1.5.2021

ČERSTVÝ BETON

podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

S1 D_{max} 16 mm

Doporučené použití:

patky sloupků, podkladní beton, lože pro drenáže, kanalizace apod.

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Objemová hmotnost* kg/m ³	Cena Kč/m ³	
			bez DPH	vč. DPH
C 8/10	X0	2300	1920	2323
C 12/15	X0	2300	2010	2432
C 16/20	X0	2300	2090	2529
C 20/25	XC1	2300	2240	2710
C 25/30	XC3, XF1, XA1	2300	2360	2856

Standardní doba zpracovatelnosti 2 h

Minimální množství k odběru již od 0,25 m³

Příplatkové služby:

- Prodloužení doby zpracovatelnosti na 8 h 150 Kč/m³ + DPH
- Zimní opatření (1.11.–31.3.) 150 Kč/m³ + DPH

(Výroba betonů neprobíhá při teplotách pod 5 °C.)

* Orientační hodnota

S1 D_{max} 8 mm

Doporučené použití:

lože pro obrubníky, drenáže, kanalizace, podkladní beton apod.

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Objemová hmotnost* kg/m ³	Cena Kč/m ³	
			bez DPH	vč. DPH
C 8/10	X0	2300	1980	2396
C 12/15	X0	2300	2090	2529
C 16/20	X0	2300	2190	2650
C 20/25	XC1	2300	2290	2771
C 25/30	XC3, XF1, XA1	2300	2410	2916

Standardní doba zpracovatelnosti 2 h

Minimální množství k odběru již od 0,25 m³

Příplatkové služby:

- Prodloužení doby zpracovatelnosti na 8 h 150 Kč/m³ + DPH
- Zimní opatření (1.11.–31.3.) 150 Kč/m³ + DPH

(Výroba betonů neprobíhá při teplotách pod 5 °C.)

* Orientační hodnota

CEMENTOVÝ POTĚŘ

S1 D_{max} 4 mm

Doporučené použití:

podklad pod dlažby, vyrovnávací vrstvy do 50 mm, spárovací beton pro kamenné zdi apod.

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Objemová hmotnost* kg/m ³	Cena Kč/m ³	
			bez DPH	vč. DPH
C 8/10	X0	2200	1 970	2384
C 12/15	X0	2200	2 090	2529
C 16/20	X0	2200	2 210	2674
C 20/25	XC1	2200	2 320	2807
C 25/30	XC3	2200	2 490	3013

Standardní doba zpracovatelnosti 2 h

Minimální množství k odběru již od 0,25 m³

Příplatkové služby:

- Prodloužení doby zpracovatelnosti na 8 h 150 Kč/m³ + DPH
- Zimní opatření (1. 11.–31. 3.) 150 Kč/m³ + DPH

(Výroba potěrů neprobíhá při teplotách pod 5°C.)

* Orientační hodnota

PÍSEK A KAMENIVO

volně ložené

Frakce	Synná hmotnost* kg/m ³	Cena Kč/kg		Cena Kč/m ³ **	
		bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
0-4	1 600	0,69	0,84	1 104	1 344
4-8	1 600	0,79	0,96	1 264	1 536
8-16	1 600	0,76	0,92	1 216	1 472

Prodej písku a kameniva je možný v kg i m³ v závislosti na odebíraném množství

* Synná hmotnost je pouze orientační a je závislá na vlivu okolního prostředí

** Orientační přepočítaný koeficientem 1 600

Poznámky



Kde nás najdete?

DEK
STAVEBNINY

STAVEBNINY DEK PLZEŇ ČERNICE

Písecká 1253/22

e-mail: plzen.cernice@dek.cz

Provozní doba zařízení

Po – Pá 7:00 – 16:00

S ohledem na nutnost údržby strojního zařízení je poslední výdej prostřednictvím samoobslužného plnicího zařízení umožněn 1 hodinu před uzavřením prodejny.

Děkujeme za pochopení



www.dek.cz