

Expresní míchání čerstvého betonu a prodej kameniva

DEK
Mix



Nákup v 6 krocích

Využít DEK Mix se vyplatí

DEKMix

1.

Zaparkujte svůj vůz na libovolném místě krytého terminálu.



2.

Obsluze v prodejně sdělte svůj požadavek.



3.

Po zaplacení obdržíte společně s daňovým dokladem tištěný QR kód, který následně použijete u samoobslužného plnicího zařízení.



4.

Vozem pokračujte dle směrových tabulí k plnicímu zařízení a vozíkem nebo korbou sklápěče zaparkujte pod pásem dopravníku.



5.

V samoobslužném zařízení nechte načíst svůj QR kód, následně dojde k přípravě dané receptury a plnění přes pásový dopravník.



6.

Po zaznění zvukového signálu je výroba ukončena a můžete opustit prostor nakládky.



■ Výroba betonu 0,25 m³ až 1 m³ do 5 minut. Až 15 m³ do hodiny.

■ Samoobslužný provoz bez čekání, šetrná nakládka.

■ QR kód není nutné uplatnit bezprostředně po nákupu, nepropadá = méně administrativy, garance ceny.


■ Nákup QR kódů lze provést předem a budoucí nakládky tak realizovat zcela bez čekání.

■ Zpracovatelnost betonu lze ze 2 hodin prodloužit až na 8 hodin.

■ Zapůjčení sklápěcích valníků nebo přívěsných vozíků za zvýhodněnou cenu pro zákazníky služby DEK Mix (ŘP sk. B).

■ Nákup betonu i dalšího sortimentu Stavebnin DEK během jedné návštěvy = úspora času i peněz.

■ Vysoká kvalita betonu a úspora času ve srovnání s jeho ruční výrobou.



VIDEONÁVOD NA dek.cz/dekmix

Zásady použití

- Vždy věnujte dostatečnou pozornost objemové (sypné) hmotnosti materiálu s ohledem na maximální užitnou hmotnost dopravního prostředku (přívěsného vozíku).
- Betony jsou určeny k přímému zpracování s nutností důkladného zhutnění.
- Ukládají se na srovnaný a zhutněný terén nebo navlhčený soudržný podklad, chrání se před vlivem vysokých teplot a větru pro zabránění odpařování vody z uloženého betonu.
- Špatným či nedostatečným zhutněním (případně jeho úplnou absencí) nebo dodatečným přidáním vody dojde k poklesu pevnosti.
- Povrch udržujte vlhký a pokud možno překrytý vhodnou fólií nebo geotextilií, čímž zamezíte odpařování vody z povrchu a vzniku mikrotrhlin a možných deformací.
- Aby byly zajištěny požadované parametry ztvrdlého betonu v konstrukci, je nutné začít s ošetřováním a ochranou betonu co nejdříve po jeho uložení a patřičném zhutnění.

ČERSTVÝ BETON

podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

S1 D_{max} 16 mm

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Orientační objemová hmotnost kg/m³	Cena Kč/m³		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
C 12/15	X0	2300	2840	3436	4480000173
C 16/20	X0	2300	2950	3570	4480000176
C 20/25	X0	2300	3100	3751	4480000179
C 25/30	X0	2300	3260	3945	4480000182

S1 D_{max} 8 mm

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Orientační objemová hmotnost kg/m³	Cena Kč/m³		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
C 12/15	X0	2300	2910	3521	4480000188
C 16/20	X0	2300	3040	3678	4480000191
C 20/25	X0	2300	3230	3908	4480000194
C 25/30	X0	2300	3340	4041	4480000197

S1 D_{max} 4 mm

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	Orientační objemová hmotnost kg/m³	Cena Kč/m³		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
C 12/15 (cementový potěr)	X0	2200	2850	3449	4480000203
C 16/20 (cementový potěr)	X0	2200	2980	3606	4480000206
C 20/25 (cementový potěr)	X0	2200	3150	3812	4480000209
C 25/30 (cementový potěr)	X0	2200	3490	4223	4480000212

Standardní doba zpracovatelnosti betonu a cementového potěru 2 h.
Minimální množství k odběru již od 0,25 m³.

Příplatkové služby:

- prodloužení doby zpracovatelnosti na 8 h 150 Kč/m³ + DPH
- zimní opatření (1.11.–31.3.) 150 Kč/m³ + DPH (výroba potěrů neprobíhá při teplotách pod 5°C)

PÍSEK A KAMENIVO

volně ložené

Frakce	Orientační sypná hmotnost kg/m³	Cena Kč/kg	Cena Kč/m³*		číslo položky
			bez DPH	vč. DPH	
0–4	1500	0,97	1455	1761	4480000100
4–8	1320	1,15	1518	1837	4480000101
8–16	1135	1,15	1518	1837	4480000102

* Orientační přepočet koeficientem sypné hmotnosti.

5 základních receptur zavlhčlých směsí (konzistence S1)	výroba dle zrnitosti kameniva D _{max} 16 mm, D _{max} 8 mm, příp. D _{max} 4 mm	kapacita výroby 15 m³/h	prodej písku a kameniva je možný na objem v m³**	výroba betonů a potěrů neprobíhá při teplotách pod 5°C
---	---	----------------------------	--	--

** Standardizovaný objem lopaty nakladače a jejích násobků.

Zvýhodněná nabídka půjčovny

Přívěs 1,1×2 m

PSK0460 (PP00427)

jedna náprava, nosnost 600 kg (cca 0,25 m³ betonu)

za **138 Kč** bez DPH/4 hodiny*

Přívěs 1,5×3 m

PSK0456 (PP00425)

jedna náprava, nosnost 1 000 kg (cca 0,5 m³ betonu)

za **228 Kč** bez DPH/4 hodiny*

Třístranný sklápěč FORD Transit

PSK0067 (PP01170)

nosnost 1 000 kg (cca 0,5 m³ betonu)

za **390 Kč** bez DPH/2 hodiny*

PRO ZÁKAZNÍKY
DEK MIX
EXKLUZIVNÍ SAZBA
PRONÁJMU!

Ověření dostupnosti mechanizace konzultujte se zákaznickou linkou Stavebnin DEK (510 000 100) nebo s pobočkovým zástupcem půjčovny. Podmínkou zapůjčení je dodržení maximálních užitných hmotností prostředků a zajištění čistoty jejich ložné plochy. Ostatní podmínky nájmu (vč. sazeb při překročení délky zápůjčky) se řídí platnými obchodními podmínkami půjčovny Stavebnin DEK.

* Zvýhodněná cena je platná pouze při předložení aktuálního dodacího listu služby DEK Mix.

Kde nás najdete?

STAVEBNINY DEK PRAHA STODŮLKY

Jeremiášova 2937/24

e-mail: paha.stodulky@dek.cz

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ 1.3.–30.11.*

Po–Pá 7:00–16:00**

* Výroba betonů a potěrů neprobíhá při teplotách pod 5°C.

** Informace o sobotním prodeji vám sdělí personál pobočky.

DEK
STAVEBNINY



DEK *Mix*

Více informací
dek.cz/dekmix



www.dek.cz