

ACRYL CHIPS

Dekorativní prvek k podlahovinám



POPIS VÝROBKU: Acryl Chips jsou akrylové lupínky v 8 barevných odstínech. Slouží k vytvoření individuálního dekorativního povrchu vsypem do „mokrých vrstev“ převážně podlahových nátěrů nebo nivelací v interiérech. Například **GOREPOX M/G, SINEPOX S 2636 BE, SINEPUR U 2054, GOREPOX Nivel, GOREPOX Equal, FLOOREPOX Nivel, FLOOREPOX Zátěžový nátěr apod.**

POZOR: Při aplikaci nátěrů a nivelací pracujte dle příslušných Technických listů výrobků.

ZPŮSOB APLIKACE: Ručně.

TEPLOTY PŘI APLIKACÍCH: Min. + 10 až + 25 °C.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Po použití oklepat zbylé lupínky a umýt ruce

PRACOVNÍ POSTUP: Aplikujte rovnoměrně. Pro stejný vzhled je doporučeno, aby jednu plochu dekoroval jeden pracovník. Nerozhazovat v průvanu. Povrch čerstvého ještě „živého a lepivého“ nátěru nebo nivelace chraňte před přímým sluncem. Chránit před stykem s vodou, mrazem až do úplného vyschnutí či vytvrzení nátěru nebo nivelace.

Po 24 hodinách lehce strhnout případné vyčnílé hrany chipsů, plochu vysát průmyslovým vysavačem a přelakovat. Jako vrchní lak lze použít například **Lignofix EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK, Lignofix POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK**, případně **GOREPOX Clear M/G**. Kompatibilitu vrchních laků je nutno předem odzkoušet na malé ploše.

HUSTOTA: 2,0-2,5 g/cm³

SLOŽENÍ: polyvinylacetát

ODSTÍNY: bílý, černý, červený, modrý, zelený, žlutý, světle šedý a grafitově šedý.

BALENÍ: 0,1 kg a 1 kg

SKLADOVÁNÍ: Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, na suchém místě. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Chraňte před dětmi.

ZÁRUČNÍ DOBA: V originálním obalu bez omezení.

ČÍSLO ŠARŽE A OBSAH: Viz obal.

BEZPEČNOST:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

UPOZORNĚNÍ:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti. Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce tohoto produktu.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu Řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu Řízení systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001.

Datum revize: 25.6.2018

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno
tel.: 548 216 591
brno.info@stachema.cz
www.stachema.cz

Divize Průmyslová lepidla

str. 1 z 1

... umění spojovat ...

ISO 9001 ISO 14001