

OD300**ODMAŠŤOVAČ NA STŘECHY****VÝHODY**

- **Odmašťuje povrchy**
- **Obsahuje inhibitor koroze**

POUŽITÍ

Synergická směs povrchově aktivních látek a speciálního inhibitoru koroze ve vodě. Používá se jako nepěnivý odmašťovací prostředek se zvýšenou inhibicí koroze. OD300 se běžně používá ve zředěném stavu pro odmašťování a mytí kovových povrchů, znečištěných oleji a mechanickými nečistotami. Je vhodný pro čištění povrchů, u kterých je potřeba zajistit důkladné odmaštění a zabránit jejich korozi.

UPOZORNĚNÍ

Používejte přípravek OD300 bezpečně. Před aplikací vyzkoušejte tento přípravek na malé ploše čištěného povrchu, pro zkoušku vyberte méně viditelné místo v čištěné ploše.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z ošetřovaného podkladu odstraňte prach.

APLIKACE

K odmašťování a čištění se výrobek používá zředěný pitnou vodou v poměru 1:20 až 1:50. Volba ředění závisí na znečištění, teplotě čistícího roztoku, způsobu čištění, délce působení odmašťovacího roztoku. Roztok se nanáší stříkáním, rozetřením nebo ponorem. Po ukončení odmašťování plochu opláchněte vodou.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Stříkáním, rozetřením nebo ponorem

SPOTŘEBA

Závisí na ředění a míře znečištění

ŘEDĚNÍ

1:20 – 1:50 ředění pitnou vodou

ÚDRŽBA

Pomůcky po skončení práce omýt vodou

SLOŽENÍ

Synergická směs povrchově aktivních látek a speciálního inhibitoru koroze

OD300**ODMAŠŤOVAČ NA STŘECHY****PARAMETRY VÝROBKU**

Vzhled	Mléčně bílá, nízkoviskózní kapalina
Hustota při 23 °C	1020 až 1035 kg/m ³
pH 5% roztoku	9 až 11
Ředidlo	pitná voda

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. Převážet pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

ZÁRUČNÍ DOBA

6 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

1 l

DATUM REVIZE

20. 3. 2025 předchozí vydání pozbývá platnosti