

RE560

ŘEDIDLO PRO ROZPOUŠTĚDLOVÁ LEPIDLA



VÝHODY

- Čištění pracovních nástrojů a nářadí
- Ředění rozpouštědlových lepidel

POUŽITÍ

Ředidlem **RE560** lze ředit rozpouštědlová lepidla, tam kde je to doporučováno (**Unilep Spray HXX (mimo H22 a H24)**). Ředidlo důkladně zamíchejte do ředěného výrobku tak, aby došlo k úpravě viskozity na požadovanou hodnotu. Doporučujeme lepidlo i ředidlo temperovat na stejnou teplotu. **RE560** se používá také pro čištění pracovního nářadí.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte na ředění jiných druhů lepidel.

PARAMETRY ŘEDIDLA

Hustota	0,75 kg/l
Obsah těkavých organických látek (VOC)	1,00 kg/kg
Obsah organického uhlíku (TOC)	0,802 kg/kg

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. Převážovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

1 l, 10 l

DATUM REVIZE

2. 7. 2025 předchozí vydání pozbývají platnost

RE560

ŘEDIDLO PRO ROZPOUŠTĚDLOVÁ LEPIDLA