

# RE600

## ŘEDIDLO PRO VDZ



### POUŽITÍ

#### VÝHODY

- Čištění pracovních nástrojů a nářadí
- Ředění výrobků z řady VZ

Ředidlem **RE600** lze ředit barvy určené pro vodorovné dopravní značení, tam kde je to doporučováno (**VZ530**, **VZ600**). Ředidlo důkladně zamíchejte do ředěného výrobku tak, aby došlo k úpravě viskozity na požadovanou hodnotu. Doporučujeme výrobek i ředidlo temperovat na stejnou teplotu. **RE600** se používá také pro čištění pracovního nářadí.

### UPOZORNĚNÍ

Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!

### PARAMETRY ŘEDIDLA

Hustota	0,85 kg/l
Obsah těkavých organických látek (VOC)	1,00 kg/kg
Obsah organického uhlíku (TOC)	0,783 kg/kg

### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. Převážovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

### ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

### BALENÍ

10 l

### DATUM REVIZE

7. 7. 2025 předchozí vydání pozbývají platnost