

# DEKPRIMER



## ASFALTOVÁ PENETRAČNÁ EMULZIA

### Použitie

**DEKPRIMER** je za studena spracovateľná asfaltová emulzia bez obsahu rozpúšťadiel. Používa sa ako penetračný náter na betón, kov, murivo, omietku a iné podklady. Zvyšuje prídržnosť podkladu pre izolácie spodných stavieb a k podkladom pre vrstvené izolačné systémy plochých striech.

### Základná charakteristika

- šetrná k životnému prostrediu
- bez rozpúšťadiel
- nie je požiarna nebezpečná
- nie je toxická
- stabilná voči cementu
- rýchlo sa nanáša
- rýchloschnúca
- pachovo neutrálna

### Príprava podkladu

Podklad určený k naneseniu penetrácie musí byť čistý, suchý, súdržný a bez ostrých výčnelkov. Nesúdržné časti a výčnelky je potrebné odstrániť a povrch vyspraviť. Oleje, tuky a iné nečistoty je potrebné z podkladu odstrániť. Murivo sa pred nanesením emulzie omietá. Podklad musí byť vo vlhkosťnom stave umožňujúci zhotovenie súvislej vrstvy **DEKPRIMER** (doporučujeme pred realizáciou overiť na malej ploche). Podklad pre následné zhotovenie asfaltovaných pásov musí spĺňať podmienky potrebné pre ich natavenie.

### Spracovanie

Pred nanesením **DEKPRIMER** je potrebné dôkladne premiešať obsah nádoby. Spracováva sa za suchého počasia pri teplote podkladu min. +5°C. Nanáša sa rovnomerne štetcom, valčekom alebo striekacou pištolou. Následná vrstva **DEKPRIMER** alebo vrstvy asfaltovaných pásov sa zhotovujú po zaschnutí nanesej vrstvy **DEKPRIMER**.

### Spotreba

Cca. 0,1–0,4 kg/m<sup>2</sup> podľa podkladu.

### Balenie

Plastové nádoby 12 kg a 25 kg.

### Skladovanie

Skladovanie 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnych riadne uzatvorených obaloch v suchom krytom sklade. Je potrebné chrániť pred vodou, vlhkom a mrazom.

### Vhodné náradie

Všeobecne sú vhodné všetky obvyklé štetce, valčeky alebo striekacie pištoly. Osvedčily sa hlavne penové valčeky a štetce. Sú odolné proti zašpineniu a rýchlo sa čistia. Použitie náradie a plastové obaly možno vyčistiť vodou, pokiaľ má **DEKPRIMER** ešte pastovitú konzistenciu.

Zaschnuté časti **DEKPRIMER** je možné odstrániť klasickým čistiacim prostriedkom na štetce (napr. technický benzín).

## KONTAKTY

**DEK** STAVEBNINY

ATELIER  
**DEK**

AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE NA [WWW.STAVEBNINYDEK.SK](http://WWW.STAVEBNINYDEK.SK)

**Stavebniny DEK s.r.o.**  
Kamenná 6  
010 01 Žilina

0911 794 999  
info@stavebninydek.sk  
www.stavebninydek.sk

**ATELIER DEK**  
technická podpora  
materiálov Stavebnín DEK

0902 950 397  
technicka.podpora@stavebninydek.sk  
www.atelier-dek.sk

**DEKPROJEKT SR s.r.o.**  
projekty, posudky, diagnostika  
konzultácie, dozory, energetické audity

0902 906 680  
technicka.podpora@stavebninydek.sk  
www.atelier-dek.sk



Stavebniny DEK  
sú držiteľom certifikátu  
kvality **ISO 9001**.