

RE470**ŘEDIDLO PRO AN070****VÝHODY**

- Čištění pracovního nářadí
- Ředění materiálu AN070
- Odstraňuje nevytvrzené nátěrové hmoty a kompozice

POUŽITÍ

Ředidlem RE470 lze ředit reaktivní základní nátěr **AN070**. Při ředění je třeba použít pouze doporučené množství ředidla, aby se nátěrová hmota nezneškodnotila přeředěním.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte na ředění jiných druhů nátěrových hmot.

PARAMETRY ŘEDIDLA

Vzhled	Čirá kapalina
Hustota při 23 °C	0,89 kg/l
Bod vzplanutí	32,5 °C
Obsah těkavých organických látek (VOC)	1,00 kg/kg
Obsah organického uhlíku (TOC)	0,694 kg/kg

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. Převážovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).***

BALENÍ

1 l, 10 l

DATUM REVIZE

5. 8. 2026 předchozí vydání pozbývají platnost