

RE500**ŘEDIDLO PRO BEZTOLUENOVÁ CHLOROPRENOVÁ LEPIDLA****VÝHODY**

- Čištění pracovních nástrojů a nářadí
- Ředění beztoluenových chloroprenových lepidel

POUŽITÍ

Ředidlem **RE500** lze ředit beztoluenová chloroprenová lepidla, tam kde je to doporučováno (**Lignofix PREN**). Ředidlo se do lepidla přidává postupně v malých dávkách, aby nedošlo k nežádoucí reakci/změnám (např. sražení, znehodnocení). Ředidlo důkladně zamíchejte do ředěného výrobku tak, aby došlo k úpravě viskozity na požadovanou hodnotu. Doporučujeme lepidlo i ředidlo temperovat na stejnou teplotu. **RE500** se používá také pro čištění pracovního nářadí.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte na ředění jiných druhů lepidel.

PARAMETRY ŘEDIDLA

Hustota	0,77 kg/l
Obsah těkavých organických látek (VOC)	1,00 kg/kg
Obsah organického uhlíku (TOC)	0,77 kg/kg

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. Převážovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

1 l, 10 l

DATUM REVIZE

2. 7. 2025 předchozí vydání pozbývají platnost