Laguna AQUA – FILTER

FILTRAČNÍ MÉDIUM PRO PÍSKOVÉ FILTRACE



VÝHODY

- ***snižuje potřebné množství chlóru v bazénu,***
- ***aktivní povrch média působí jako sorbent,***
- ***nevyžaduje speciální filtry.***

POUŽITÍ

Filtrační médium do pískových filtrací bazénů s obsahem zeolitu. Aktivní povrch média působí jako sorbent a je schopen odstranit z vody i rozpuštěné nečistoty chemického charakteru. Použitím je možné snížit požadované množství aktivního chlóru v bazénu až o 30 % (zvýšení účinku chlorace) – omezení zápachu bazénové vody a podráždění očí i kůže.

Schopnost Laguna AQUA – FILTER zachytit nečistoty je mnohonásobně vyšší než u ostatních filtračních medií, protože využívá tři mechanismy:

- *mechanickou filtraci*
- *povrchovou absorbci*
- *iontovou výměnu*

UPOZORNĚNÍ

Před použitím médium řádně propláchnout.

APLIKACE

Laguna AQUA – FILTER nejdříve properte v nádobě s vodou, ponechte usadit a poté vodu slijte, aby se odstranily prachové částice, a tím se zabránilo jejich vyplavení do bazénové vody. Tento postup opakujte, dokud není voda použitá k proplachování bez prachových částic. Poté vlhkou náplň nasypte do bazénového filtru a náplň filtru ještě jednou propláchněte vodou mimo bazén.

ZPŮSOB APLIKACE

Nasypáním do bazénového filtru (náhrada písku).

SPOTŘEBA

Dle velikosti bazénového filtru.

ŘEDĚNÍ

Neředí se.

ÚDRŽBA

Jednou za 2 roky se náplň Laguna AQUA – FILTER ve filtru nechá máčet v 10% roztoku soli (1 kg NaCl na každých 10 litrů) po dobu 6–12 hodin. Po této době se takto regenerovaný filtr vypere a vypláchne vodou mimo bazén. Tímto je filtr připraven na další provoz.

Laguna AQUA – FILTER

FILTRAČNÍ MÉDIUM PRO PÍSKOVÉ FILTRACE

SLOŽENÍ *Krystalické hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin*

PARAMETRY PŘÍPRAVKU

Vzhled	*šedé granule*
Zrnitost	*0,5–1,0 mm*

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA *Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech. Skladovat v suchu.*

ZÁRUČNÍ DOBA *Výrobek nemá minimální trvanlivost, při dodržení podmínek skladování.*

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).***

BALENÍ *25 kg*

Datum revize *20. 12. 2024 Předchozí vydání pozbývají platnosti.*

Revidoval *Legislativní oddělení STACHEMA CZ*