

# Laguna Flokul ultra

## PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ ZÁKALU VODY



### VÝHODY

- projasňuje vodu
- zvyšuje účinnost pískového filtru (nabaluje drobné nečistoty)
- umožňuje odstranění jemných částic z vody

### POUŽITÍ

Kapalný přípravek určený k odstranění zákalu vody pomocí vyvločkování nečistot. Používá se preventivně, aby nedošlo k zakalení vody, nebo k odstranění již vzniklých nečistot. Shluky nečistot je snazší odfiltrovat nebo odsát ode dna bazénu. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu aktivního chloru je voda v bazénu kalná.

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím přípravku je třeba upravit pH vody v bazénu na 6,8 pomocí Laguna pH plus nebo Laguna pH minus. Přípravek Laguna Flokul ultra použijte min. 48 h po přidání přípravků Laguna Ca nebo Laguna ALG blue, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění (snížení) účinnosti těchto přípravků. Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

### APLIKACE

Potřebnou dávku přípravku rozmíchejte v 10 l vody v umělohmotné nádobě, uveďte do chodu filtrační zařízení a pomalu vlijte naředěný přípravek do sběrače (skimmeru), nebo jej rovnoměrně rozlijte po hladině. Filtraci nechte běžet několik hodin, aby došlo k dokonalému rozmíchání přípravku ve vodě a pak nechte vodu v bazénu odstát (při vypnutém filtračním zařízení) cca 10 h. Po této době lze případné vysrážené nečistoty usazené na dně bazénu odsát ponorným vysavačem.

**ZPŮSOB APLIKACE** Rozmíchání přípravku ve vodě v umělohmotné nádobě a nalití do sběrače filtračního zařízení (skimmeru), nebo rovnoměrné rozlití po hladině bazénu.

**VYDATNOST** Až 333 m<sup>3</sup>/l

**DÁVKOVÁNÍ** 3–6 ml přípravku na 1 m<sup>3</sup> (1 000 l) vody.

**SLOŽENÍ** Polyaluminiumchlorid ve vodném roztoku.

# Laguna Flokul ultra

## PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ ZÁKALU VODY

### PARAMETRY PŘÍPRAVKU

Vzhled	bezbarvá čirá až mírně zakalená kapalina
Zápach	bez zápachu
Hustota	1070–1090 kg/m <sup>3</sup>
pH	2,8–3,8
Bod varu	cca 100 °C
Teplota rozkladu	> 200 °C
Rozpustnost ve vodě	neomezeně mísitelný

### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 30 °C.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Do data uvedeného na obalu při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

**BALENÍ** 0,5 l; 1 l;

Datum revize 20. 12. 2024

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

