

VZ530/ LEACRYL**BÍLÁ BARVA PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ****BIELA FARBA NA VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE****VÝHODY**

- Rýchloschnúci
- Značenie ciest a parkovacích miest

POUŽITIE

Rozpúšťadlová, jednokomponentná, rýchloschnúca akrylátová farba s vysokým obsahom sušiny. Farba VZ530 je schválená pre vodorovné dopravné značenie pri použití s dodatočným posypom typu Sovitec MBG1B2T (P).

UPOZORNENIE

Výrobok nie je určený na predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj)!

APLIKÁCIA

Farbu je potrebné pred použitím dôkladne zamiešať. Farba je nanášaná na suchý, čistý, nemastný a súdržný podklad. Za bežných podmienok sa nemusí riediť – v sťažených teplotných podmienkach je možné doriedenie riedidlom RE600/RIEDIDLO LEACRYL (či toluénom), max. do 2%.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Nanášať pomocou značkovacích strojov (vzduchových a airless – vždy dôkladne vyčistených, bez zvyškov predchádzajúcich farieb), príp. štetcom alebo valčekom.

**TECHNICKÉ ÚDAJE
(TYPICKÉ
HODNOTY)**

Farebnosť	biela
Merná hmotnosť	1,6+0,2 g.cm ⁻³
Výrobná konzistencia	110+25 s (pohárik 4)
Odporúčaná konzistencia pre pokladanie	110+25 s (pohárik 4)
Sušina	min. 75 % hm.
Doba zasychania	18 min. (pri 25 °C)
Odporúčaná teplota vzduchu pri pokladaní	min. +5°C
Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu pri pokladaní	80 %
Odporúčaná hrúbka mokrého nástreku	350 µm
Spotreba (pri odporúčanej hrúbke nástreku)	580 gm ⁻²
Dávkovanie materiálu na dodatočný posyp	280 gm ⁻²

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte mimo dosahu detí. Výrobok nesmie zmrznúť.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz


www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

VZ530/ LEACRYL

BÍLÁ BARVA PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BIELA FARBA NA VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

EXSPIRÁCIA

12 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

kovové nádoby s hmotnosťou náplne 5 kg a 35 kg alebo sudy (s PE vložkou) s hmotnosťou náplne 300 kg.

Dátum revízie:

30.7.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk