

SP590

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.: | | | | | | | | |---|-----|---------|-----|-----|----|----| | 4 | 123 | 0015042 | 004 | 004 | 00 | 01 | |---|-----|---------|-----|-----|----|----|

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 1504-2: T4 // 4**
2. Zamýšľané použitie/použitia: Výrobok na ochranu alebo opravu povrchu betónu, impregnácia na ochranu proti vnikaniu (metóda 1.2)
3. Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, Česká republika
4. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
Systém 3 pre reakciu na oheň
5. Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**
Notifikovaný subjekt: 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. se sídlem Prosecká 811/76a, Praha 9
1023 – INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Priepustnosť vodných pár	Trieda I	2+	EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť vodou a vodopriepustnosť	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$		
Odolnosť proti zmenám teploty	NPD		
Odtrhová skúška na posúdenie príľnavosti	Horizontálne bez pohybu $\geq 1,0 (0,7)^{1)} \text{ N}/\text{mm}^2$		
Drsnosť/ odolnosť proti šmyku	NPD		
Hĺbka vniku	$\geq 5 \text{ mm}$		
Nebezpečné látky	pozri: Karta bezpečnostných údajov	3	EN 1504-2:2004
Reakcia na oheň	E / E _{fl}		

¹⁾ Hodnota v zátvorke je minimálna prípustná jednotlivá hodnota merania

7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia Nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ
Zibohľavy, 5.11.2024




IČO 46353747
DIČ CZ46353747
DIČ pro DPH CZ699000797
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, 280 02
Kolin - Zibohľavy

SP590

CE označenie, súvisiace údaje

 1020, 1023	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02 Kolín - Zibohľavy	
24	
4.123.0015042.004.004.00.01	
EN 1504-2:2004 Výrobok na ochranu alebo opravu povrchu betónu, impregnácia na ochranu proti vnikaniu (metóda 1.2) EN 1504-2: T4 // 4	
Priepustnosť vodných pár	Trieda I
Kapilárna nasiakavosť vodou a vodopriepustnosť	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Odrhová skúška na posúdenie priľnavosti	Horizontálne bez pohybu $\geq 1,0 (0,7)^{1)} \text{ N}/\text{mm}^2$
Hĺbka vniku	$\geq 5 \text{ mm}$
Nebezpečné látky	pozri: Karta bezpečnostných údajov
Reakcia na oheň	E / E _{fl}
www.stachema.sk	

¹⁾ Hodnota v zátvorke je minimálna prípustná jednotlivá hodnota merania

Pozn.: CE označenie uvedené tu môže byť ľahko odlišné od označenia uvedeného na obale

- odlišná grafická forma označenia

- úrovne vlastností uvedené vo VoP ako NPD môžu byť v CE označení vynechané