

PM800

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. | | | | | | | | |---|-----|---------|-----|-----|----|----| | 5 | 123 | 0015043 | 004 | 015 | 00 | 03 | |---|-----|---------|-----|-----|----|----|

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 1504-3: R4 // 15**
2. Zamýšľané použitie/použitia: Výrobok na opravu betónu s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie, aplikované nanášaním malty ručne (metóda 3.1), dobetónovaním (metóda 3.2); epoxidová dvojzložková polymérna (PC) malta typ R4
3. Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín, Česká republika
4. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
Systém 3 pre reakciu na oheň
5. Harmonizovaná norma: **EN 1504-3:2005**
Notifikovaný subjekt: č. 1020, č. 1023

6. Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	Trieda R4; ≥ 45 MPa	2+	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	$\leq 0,05$ %		
Prídržnosť	$\geq 2,0$ MPa		
Modul pružnosti	NPD		
Teplotná kompatibilita - časť 1, zmrazovacie a rozmrazovacie cykly	$\geq 2,0$ MPa		
Teplotná kompatibilita - časť 2, cyklické zaťaženie búrk. dažďom	$\geq 2,0$ MPa		
Teplotná kompatibilita - časť 4, cyklické skúšky suchým teplom	$\geq 2,0$ MPa		
Odolnosť proti šmyku	NPD		
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$0,2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Kapilárna nasiakavosť	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$		
Nebezpečné látky	NPD	3	
Reakcia na oheň	Trieda E		

7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia Nie je relevantné

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ

Zíbohlavy, 15.7.2025

PM800

CE označenie, súvisiace údaje

 1020, 1023	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohľavy, 280 02 Kolín	
19	
č. 5.123.0015043.004.015.00.03	
EN 1504-3:2005	
Výrobok na opravu betónu s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie, aplikované nanášaním malty ručne (metóda 3.1), dobetónovaním (metóda 3.2); epoxidová dvojzložková polymérna (PC) malta typ R4	
EN 1504-3: R4 // 15	
Pevnosť v tlaku	Trieda R4; ≥ 45 MPa
Obsah chloridových iónov	$\leq 0,05$ %
Prídržnosť	$\geq 2,0$ MPa
Modul pružnosti	NPD
Teplotná kompatibilita - časť 1, zmrazovacie a rozmrazovacie cykly	$\geq 2,0$ MPa
Teplotná kompatibilita - časť 2, cyklické zaťaženie búrk. dažďom	$\geq 2,0$ MPa
Teplotná kompatibilita - časť 4, cyklické skúšky suchým teplom	$\geq 2,0$ MPa
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$0,2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Kapilárna nasiakavosť	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Nebezpečné látky	NPD
Reakcia na oheň	Trieda E
www.stachema.sk	

Pozn.: CE označenie uvedené tu môže byť mierne odlišné od označenia uvedeného na obale

- odlišná grafická forma označenia

- úrovně vlastností uvedené vo VoP ako NPD môžu byť v CE označení vynechané