

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

MS150/ CHEMA štuk exteriér

č.A620004

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 998-1: GP-CS II // 116

Zamýšľané použitie/ použitia:

**Vápenno-cementová, štuková omietka ŠEDÁ triedy GP CS II vhodná
pre interiéry a exteriéry podľa EN 998-1:2016**

Výrobca:

**SAKRET Hungária Bt
9241 Jánossomorja, Uj Ipartelep, HU**

Splnomocnený zástupca: **STACHEMA Zvolen s. r. o.**

**Pustý Hrad 3401/11,
960 01 Zvolen, SR**

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

Harmonizovaná norma:

EN 998-1:2016

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 998-1:2016
Priepustnosť vodnej pary	< $\mu 20$	
Pevnosť v tlaku	CS II	
Prídržnosť	> 0,08 N/mm ²	
Kapilárna nasiakavosť	W0	
Nebezpečné látky:	viď KBÚ	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu
splnomocnený zástupca:

Vo Zvolene, 16.04.2025



Ladislav Zelenka
Výkonný riaditeľ
STACHEMA Zvolen s. r. o.

Doplňujúce informácie:

	
STACHEMA Zvolen s. r. o. Pustý Hrad 3401/11 960 01 Zvolen	
25	
MS150/ CHEMA ŠTUK EXTERIÉR- 30KG A620004	
EN 998-1:2016 Vápenno-cementová, štuková omietka ŠEDÁ triedy GP CS II vhodná pre interiéry a exteriéry EN 998-1: GP-CS II // 116	
Trieda	GP CS II
Reakcia na oheň	Trieda A1
Prídržnosť	> 0,08 N/mm ² - FP:B
Pevnosť v tlaku	CS II
Priepustnosť vodnej pary	< μ20
Kapilárna nasiakavosť	W0
www.stachema.sk	

