

HS500

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.:

2	130	0014891	002	003	01	03
---	-----	---------	-----	-----	----	----

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 14891: CM O2P // 3**
2. Zamýšľané použitie/použitia: Dvojzložková vodotesná polymérmi modifikovaná cementová stierka nanášaná v tekutom stave pod keramické obklady všetkých vonkajších inštalácií a v plaveckých bazénoch typ CM O2P podľa EN 14891:2012
3. Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.,** Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, Česká republika
4. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3
5. Harmonizovaná norma: **EN 14891:2012**
Notifikovaný subjekt: č. 1020
6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Počiatočná prídržnosť v ťahu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3	EN 14891:2012
Vodonepriepustnosť	žiadny prienik		
Schopnosť premostenia trhlín - pri bežných podmienkach (+23°C) - pri veľmi nízkych teplotách (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$		
Prídržnosť v ťahu - po tepelnom starnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Prídržnosť v ťahu - po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Prídržnosť v ťahu - po kontakte s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Prídržnosť v ťahu - po cykloch zmrazovania- rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	pozri KBÚ		


7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia Nie je relevantné


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ


Zibohľavy, 22.9.2025




IČO 46353747
DIČ CZ46353747
DIČ pro DPH CZ699000797

STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, 280 02
Kolin - Zibohľavy

NI500**CE označenie, súvisiace údaje**

	
STACHEMA CZ s.r.o. Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín	
25	
2.140.0013813.256.035.00.01	
EN 13813:2002	
Cementový poterový materiál pre vnútorné použitie v stavbách podľa EN 13813 typ CT-C25-F6-B1,5	
EN 13813: CT // 35	
Reakcia na oheň	A1 _{fl} ¹⁾
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT
Pevnosť v tlaku	C25
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F6
www.stachema.sk	

1) klasifikácia podľa Rozhodnutia Komisie 96/603/ES

*Pozn.: CE označenie uvedené tu môže byť ľahko odlišné od označenia uvedeného na obale
- odlišná grafická forma označenia
- úroveň vlastností uvedené vo VoP ako NPD môžu byť v CE označení vynechané*