

# AC300/ ACRYL CHIPS

## dekoratívny prvok k podlahovým hmotám



Ilustr. obr. - odtiene sa môžu líšiť.

### VÝHODY

**Ihneď k aplikácii rozhodním do mokrého náteru alebo nivelácie.  
Vytvorenie individuálneho dekoratívneho povrchu.  
Zvýšenie protišmykovosti podlahy.**

### POUŽITIE

**AC300/ Acryl Chips** sú akrylové lupienky v 8 farebných odtieňoch s priemernou veľkosťou 3mm. Slúžia na vytvorenie dekoratívneho povrchu vsypaním do „mokrej vrstvy“ prevažne podlahových náterov alebo nivelácií v interiéroch. Napríklad:

PX300/GOREPOX M	PX310/GOREPOX G
PX200/SINEPOX S 2636 BE	SINEPUR U 2054
PX710/GOREPOX Nivel	PX700/GOREPOX Equal
FLOOREPOX Nivel	PX400/FLOOREPOX Zátťažový náter a pod.

**POZOR:** Pri aplikácii náterov a nivelácií pracujte podľa Technických listov príslušných výrobkov.

### APLIKÁCIA

Aplikujte rovnomerne. Pre rovnaký vzhľad sa odporúča, aby jednu plochu dekoroval jeden pracovník. Nerozhadzovať v prievane. Povrch čerstvého ešte „živého a lepivého“ náteru alebo nivelácie chráňte pred priamym slnkom. Chrániť pred stykom s vodou a mrazom až do úplného vyschnutia či vytvrdnutia náteru alebo nivelácie. Po 24 hodinách ľahko strhnúť prípadné vyčnievajúce hrany chipsov, plochu povysávať priemyselným vysávačom a prelakovať. Ako vrchný lak je možné použiť napríklad:

Lignofix EPOXIDOVÝ DVOJSLOŽKOVÝ LAK,  
Lignofix POLYURETANOVÝ DVOJSLOŽKOVÝ LAK,  
LX300/ GOREPOX Clear M,  
LX310/GOREPOX Clear G.

Kompatibilitu vrchných lakov je nutné vopred odskúšať na malej ploche. Odporúčame konzultovať s technickými zástupcami STACHEMA.

### SPÔSOB APLIKÁCIE

Ručne.

### TEPLOTA PRI APLIKÁCII

Min. +10 až +25 °C.

### ÚDRŽBA

Po ukončení práce oklepať z náradia zvyšné lupienky a umyť ruky.

### HUSTOTA

2,0-2,5 g/cm<sup>3</sup>

### ZLOŽENIE

polyvinylacetát

# AC300/ ACRYL CHIPS

## dekoratívny prvok k podlahovým hmotám

<b>ODTIENE</b>	biely, čierny, červený, modrý, zelený, žltý, svetlo šedý a grafitovo šedý
<b>SPOTREBA</b>	Odporúča sa 5 až 10 g/m <sup>2</sup> .
<b>SKLADOVANIE A PREPRAVA</b>	Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, na suchom mieste. Uchovávať oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Chrániť pred deťmi.
<b>EXSPIRÁCIA</b>	V originálnom obale bez obmedzenia.
<b>UPOZORNENIE</b>	<p><b><i>Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku na <a href="http://www.stachema.sk">www.stachema.sk</a>.</i></b></p> <p>Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je zvyčajne používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.</p> <p><b>Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.</b></p>
<b>BALENIE</b>	0,1 kg a 1 kg
<b>Dátum revízie:</b>	28.3.2025 (Aktuálna verzia nahrádza predošlé vydania technického listu.)