

CH500

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.: | | | | | | | | |---|-----|---------|-----|-----|----|----| | 1 | 120 | 0009342 | 120 | 083 | 00 | 01 | |---|-----|---------|-----|-----|----|----|

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 934-2: T 12 //83**
2. Zamýšľané použitie/použitia: Plastifikačná prísada do betónu urýchľujúca tuhnutie podľa EN 934-2+A1:2012 T 12
3. Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín, Česká republika
4. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
5. Harmonizovaná norma: **EN 934-2+A1:2012**
Notifikovaný subjekt: č. 0921- Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e. V.,
Mainzer Landstraße 55, D-60329 Frankfurt am Main

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizované technické špecifikácie
Obsah chloridov	≤ 0,1 hm. %	Systém 2+	EN 934-2+A1:2012
Obsah alkálií	≤ 12 % ekv. Na ₂ O		
Korozívnosť	Výrobok obsahuje nasledujúce zložky uvedené v EN 934-1:2008 Príloha A.2: dusičnan sodný		
Začiatok tuhnutia	Pri teplote +20°C skúšobná zmes ≥ 30 minút Pri teplote +5°C skúšobná zmes ≤ 60% kontrolnej zmesi		
Pevnosť v tlaku	Po 28 dňoch: Skúšobná zmes ≥ 100 % kontrolnej zmesi		
Zníženie obsahu vody	V skúšobnej zmesi ≥ 5 % v porovnaní s kontrolnou zmesou		
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	V skúšobnej zmesi maximálne o 2 objemové % viac ako v kontrolnej zmesi		
Nebezpečné látky	pozri: Karta bezpečnostných údajov		

7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia Nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ
Zibohľavy, 11.6.2025



IČO 46353747 STACHEMA CZ s.r.o.
DIČ CZ46353747 Hasičská 1, 280 02
DIČ pro DPH CZ699000797 Kolín - Zibohľavy

CH500

CE označenie, súvisiace údaje

 0921	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02 Kolín - Zibohľavy	
13	
1.120.0009342.120.083.00.01	
EN 934-2+A1:2012 Plastifikačná prísada do betónu urýchľujúca tuhnutie podľa EN 934-2+A1:2012 T 12	
EN 934-2: T 12 //83	
Obsah chloridov	≤ 0,1 hm. %
Obsah alkálií	≤ 12 % ekv. Na ₂ O
Korozívnosť	Výrobok obsahuje nasledujúce zložky uvedené v EN 934-1:2008 Príloha A.2: dusičnan sodný
Pevnosť v tlaku	splnené
Začiatok tuhnutia	splnené
Zníženie obsahu vody	splnené
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	splnené
Nebezpečné látky	pozri: Karta bezpečnostných údajov
www.stachema.sk	