

DU200/ Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA

K ODSTRANĚNÍ ZAŠEDLÉHO VZHLEDU DŘEVA

NA ODSTRÁNENIE ZOŠEDNUTÉHO VZHĽADU DREVA

1 / 2



VÝHODY

- čistí a obnovuje kresbu dřeva,
- pre vodorovné aj zvislé plochy,
- nestekavá gélová konzistencia,
- odporúčané ako predúprava pred aplikáciou prípravku ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ.

POUŽITIE

Prípravok určený na oživenie a čistenie zošednutého vzhľadu dřeva. Vďaka svojej špeciálnej gélovej konzistencii je vhodný na odstránenie šedých vlákien zo všetkých neošetrených drevených povrchov, ako sú terasy, ploty, drevené palubovky, fasády, záhradné chodníky a iné plochy v exteriéri. Je vhodný aj na zvislé a šikmé drevené plochy, nachádzajúce sa v exteriéri. Možno ho použiť aj na drevené povrchy v exteriéri, ktoré sú členité a iný druh ošetrovania tu nie je v rámci prístupu možný (napríklad obrúsenie). Očistené drevo je po aplikácii oživené, rozjasnené a nenarušené. Prípravok je odporúčaný ako predúprava povrchu pred aplikáciou prípravku ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ.

UPOZORNENIE

Prípravok nie je určený na odstraňovanie zošednutého vzhľadu drevených povrchov, ktorou sú lakované alebo povrchovo upravené lazúrou či emailom. Pri skladovaní a práci s prípravkom nepoužívajte kovové nádoby.

OCHRANNÉ ÚČINKY

DU200 / Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA neobsahuje biocídne látky. Drevo teda nie je po použití tohto prípravku chránené proti napadnutiu hmyzom, hubami či plesňami. Na drevo je vhodné aplikovať ďalšie povrchové úpravy po jeho dostatočnom vyschnutí, najskôr však po 48 hodinách, a to podľa poveternostných podmienok. Predpísanú vlhkosť dreveného podkladu nájdete na etikete výrobku zvoleného na finálnu úpravu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Z dreveného podkladu sa najskôr kefou alebo metličkou mechanicky odstráni hrubé nečistoty a prach. Pôsobením prípravku môžu niektoré kovové spojovacie prvky zmatnieť, preto je nutné tieto prvky zakryť alebo bezprostredne po aplikácii prípravku utrieť mokrou handrou. Vykonajte aplikačnú skúšku na 1 m² (drevo aj kov).

APLIKÁCIA

Prípravok sa naniesie rovnomerne štetcom alebo kefou. Neaplikuje sa na priamom slnečnom svetle. Po nanosení je nutné nechať pôsobiť 15-30 minút. Po uplynutí doby pôsobenia prípravku DU200 / Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA sa drevený povrch pomocou kefy a primeraného množstva vody čo najdôkladnejšie mechanicky očistí v smere vlákien dřeva a potom sa drevo opláchne. Na dokonalý efekt je vhodné pri oplachovaní vodou použiť záhradnú hadicu alebo vysokotlakový čistič. Po vykonaní oplachu musia byť stopy prípravku z ošetrovaného povrchu úplne vymyté. Pri použití vysokotlakového čističa je potrebné venovať pozornosť nastaveniu nižšieho tlaku a odporúčanej vzdialenosti minimálne 30 cm od oplachovaného povrchu. Vyšším tlakom vody by mohlo dochádzať k rozrušeniu drevnej hmoty. Pri silne znečistených podkladoch je nutné postup opakovať. Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie prípravku je od 5 °C až do 35 °C. Pri vyšších teplotách, kedy povrch môže zaschnúť skôr, sa ho odporúča navlhčiť vodou.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Plochým štetcom, kefou.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

DU200/ Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA

K ODSTRANĚNÍ ZAŠEDLÉHO VZHLEDU DŘEVA

NA ODSTRÁNENIE ZOŠEDNUTÉHO VZHĽADU DREVA

2 / 2

VÝDATNOST'	5–10 m ² /l v prípade jednorazového použitia, ďalej podľa spôsobu aplikácie, nasiakavosti a miery zošednutia povrchu dreva.
RIEDENIE	Dodáva sa v aplikačnej konzistencii na priame použitie, neriediť!
ÚDRŽBA	Pracovné pomôcky okamžite po skončení práce umyť čistou vodou.
SKLADOVANIE A PREPRAVA	Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch chránených pred mrazom, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do 30 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.
EXSPIRÁCIA	36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
ODPORÚČANIE VÝROBCU	<i>Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).</i> Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.
BALENIE	2,5 l
Dátum revízie:	11.6.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk