

CH550

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.: | | | | | | | | |---|-----|---------|-----|-----|----|----| | 1 | 120 | 0009342 | 070 | 007 | 00 | 01 | |---|-----|---------|-----|-----|----|----|

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 934-2: T 7 //7**
2. Zamýšľané použitie/použitia: Prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu podľa EN 934-2+A1:2012 T 7
3. Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohľavy 280 02 Kolín, Česká republika
4. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
5. Harmonizovaná norma: **EN 934-2+A1:2012**
Notifikovaný subjekt: č. 0921- Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e. V., Mainzer Landstraße 55, D-60329 Frankfurt am Main

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizované technické špecifikácie
Obsah chloridov	$\leq 0,1$ hm. %	Systém 2+	EN 934-2+A1:2012
Obsah alkálií	≤ 2 % ekv. Na ₂ O		
Korozívnosť	Výrobok obsahuje zložky: dusičnan vápenatý, uvedené v prílohe A.2 z EN 934-1:2008		
Pevnosť v tlaku	Pri teplote 20°C a po 24 hodinách: skúšobná zmes ≥ 120 % kontrolnej zmesi Pri teplote 20°C a po 28 dňoch: skúšobná zmes ≥ 90 % kontrolnej zmesi Pri teplote 5°C a po 48 hodinách: skúšobná zmes ≥ 130 % kontrolnej zmesi		
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	V skúšobnej zmesi maximálne o 2 objemové % viac ako v kontrolnej zmesi		
Nebezpečné látky	pozri: Karta bezpečnostných údajov		

7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia Nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ
Zibohľavy, 11.6.2025



IČO 46353747 STACHEMA CZ s.r.o.
DIČ CZ46353747 Hasičská 1, 280 02
DIČ pro DPH CZ699000797 Kolin - Zibohľavy

CH550

CE označenie, súvisiace údaje

 0921	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02 Kolín - Zibohlavy	
13	
1.120.0009342.070.07.00.01	
EN 934-2+A1:2012 Prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu podľa EN 934-2+A1:2012 T 7	
EN 934-2: T 7 //7	
Obsah chloridov	≤ 0,1 hm. %
Obsah alkálií	≤ 2 % ekv. Na ₂ O
Korozívnosť	Výrobok obsahuje zložky: dusičnan vápenatý, uvedené v prílohe A.2 z EN 934-1:2008
Pevnosť v tlaku	Splnené
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	Splnené
Nebezpečné látky	pozri: Karta bezpečnostných údajov
www.stachema.sk	