

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

LD240/ CHEMA C2TE

č.A610007

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 12004+A1:C2-TE//112

Zamýšľané použitie/ použitia:

Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom s predĺženou dobou zavädnutia na lepenie obkladov a dlažieb na vnútorné a vonkajšie použitie podľa EN 12004+A1:2012 C2TE

Výrobca:

**SAKRET Hungária Bt
9241 Jánossomorja, Uj Ipartelep, HU**

Splnomocnený zástupca:

**STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11,
960 01 Zvolen, SK**

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

Harmonizovaná norma:

EN 12004+A1:2012

Notifikovaný subjekt:

č. 1417 ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály, 1043, Budapest, Dugonics u. 11.


Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1 _{fl}	EN 12004+A1:2012
Sklz	< 0,5 mm	
Doba zavädnutia (20min)	≥ 0,5 N/mm ²	
Prídržnosť	≥ 1,0 N/mm ²	
Prídržnosť ťahom- po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm ²	
Prídržnosť ťahom- po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm ²	
Prídržnosť ťahom- po cykloch zmrazovania- rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm ²	
Nebezpečné látky	viď KBÚ	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu
splnomocnený zástupca:

Vo Zvolene, 16.04.2025


Ladislav Zelenka
Výkonný riaditeľ
STACHEMA Zvolen s. r. o.

Doplňujúce informácie :

Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : C-264659

	
STACHEMA Zvolen s. r. o. Pustý Hrad 3401/11, 960 01 Zvolen	
25	
LD240/ CHEMA C2TE-25kg A610007	
EN 12004+A1:2012 Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom s predĺženou dobou zavädnutia na lepenie obkladov a dlažieb na vnútorné a vonkajšie použitie EN 12004+A1:C2TE//112	
Trieda	C2TE
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1 _{fl}
Prídržnosť	≥ 1,0 N/mm ²
Prídržnosť ťahom- po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm ²
Prídržnosť ťahom- po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm ²
Prídržnosť ťahom- po cykloch zmrazovania- rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm ²
www.stachema.sk	

