

RE530
ŘEDIDLO PRO ROZPOUŠTĚDLOVÁ PVAC LEPIDLA
RIEDIDLO PRE ROZPÚŠŤADLOVÉ PVAC LEPIDLÁ
**VÝHODY**

- Čistenie pracovných nástrojov a náradia
- Riedenie rozpúšťadlových PVAc lepidiel

ŠPECIFIKÁCIA

Riedidlom **RE530** je možné riediť rozpúšťadlové PVAc lepidlá tam, kde je to odporúčané (**GP800**, **GF720**). Riedidlo dôkladne zamiešajte do riedeného výrobku tak, aby došlo k úprave viskozity na požadovanú hodnotu. Odporúčame lepidlo aj riedidlo temperovať na rovnakú teplotu. **RE530** sa používa aj na čistenie pracovného náradia.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte na riedenie iných druhov lepidiel.

**PARAMETRE
RIEDIDLA**

Hustota	0,80 kg/l
Obsah prchavých organických látok (VOC)	1,00 kg/kg
Obsah organického uhlíka (TOC)	0,534 kg/kg

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Skladovanie pri teplote nižšej ako 0 °C nemá negatívny vplyv na aplikačné vlastnosti výrobku. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 l; 10 l

Dátum revízie:

17.9.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
 Hasičská 1, Zibohlavý
 280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
 Pustý Hrad 3401/11
 960 01 Zvolen
 Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk