

SF310/ PREVENTIVNÍ NÁTĚR PROTI PLÍSNÍM A ŘASÁM

KONCENTROVANÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

KONCENTROVANÝ TRANSPARENTNÝ NÁTĚR



VÝHODY

PREVENTÍVNÝ NÁTĚR PROTI PLESNÍAM A RIASAM

- koncentrovaný transparentný náter,
- ochrana omietok, striech a múrov,
- hĺbkový účinok.

POUŽITIE

Transparentný hĺbkový penetračný náter s preventívnou ochranou proti rastu rias, plesní, machov, lišajníkov a baktérií. Nariedený prípravok je určený na použitie v exteriéri na stene, omietky, betón, strechy a pod. Možno ho použiť aj samostatne ako bezfarebný finálny náter s dlhodobou ochranou ošetrovaných stavebných materiálov. Vďaka unikátnemu zloženiu zároveň spevňuje povrch a zvyšuje hydrofobitu, čím predlžuje životnosť stavebných hmôt.

UPOZORNENIE

Prípravok aj aplikačný roztok s prípravkom sa pred použitím dôkladne premiešajú! Všetky nenatierané plochy sa dôkladne zakryjú! Pri použití prípravku ako finálneho náteru môže pri niektorých pretieraných plochách dôjsť k zmene povrchového lesku (oživenie vzhľadu). Odporúčame vykonať kontrolný náter na ploche 1 m². Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery treba odstrániť. Ak je povrch fasády napadnutý plesňami alebo riasami, táto kontaminácia sa odstráni pomocou prípravkov **SF210** alebo **SF220**.

APLIKÁCIA

Pri použití prípravku ako finálneho náteru sa odporúča aplikácia v dvoch vrstvách (dbá sa na rovnomernosť aplikácie). Pokiaľ sa prípravok použije ako podkladový náter pod fasádne farby a omietky, je nutné rozlíšiť podklad, na ktorý sa výrobok aplikuje. Pri nasiakavých podkladoch sa vykonávajú dva nátery, zatiaľ čo pri nenasiekavých (akrylátové, silikónové farby a emaily a i.) sa realizuje náter jeden. Druhý náter sa vykonáva po 1–8 hodinách, prvý náter musí byť zaschnutý, táto doba je závislá na klimatických podmienkach.

Minimálna aplikačná teplota sa musí pohybovať medzi 5 °C až 30 °C.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Štetcom, valčekom, postrekom.

VÝDATNOSŤ

Až 35 m²/l.

RIEDENIE

1 : 3 s vodou

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

SF310/ PREVENTIVNÍ NÁTĚR PROTI PLÍSNÍM A ŘASÁM

KONCENTROVANÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

KONCENTROVANÝ TRANSPARENTNÝ NÁTĚR

PARAMETRE ČISTIACIEHO PRÍPRAVKU

Vzhľad	Biela emulzia
Obsah sušiny hm.	25± 5 %
Hustota	1020– 1060 kg/m ³
pH	6,5– 8,5
Riedidlo	voda

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C až 35 °C.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 l; 5 l

Dátum revízie:

18.6.2025 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk