

# LN500/ Lignofix LAZURA 3 v 1

OLEJOVÁ SYNTETICKÁ TENKOVRSŤVÁ LAZURA S BIOCIDNÝM ÚČINKEM  
OLEJOVÁ SYNTETICKÁ TENKOVRSŤVOVÁ LAZÚRA S BIOCIDNÝM ÚČINKOM

1 / 2



## VÝHODY

- hodvábne matná,
- prirodzená kresba dreva,
- dlhodobý preventívny účinok proti drevokazným, drevosfarbujúcim hubám a plesniam.

## POUŽITIE

Syntetická tenkovrstvová lazúra na báze alkydu, s biocídnou účinnou látkou pre dlhodobý preventívny účinok proti drevokazným a drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je vhodná na dekoratívne hodvábne matné nátery drevených povrchov. Použitie v interiéri: drevený nábytok, okná, dvere, drevené obloženie, krovy, podhlady, palubovky a ďalšie stolárske výrobky. Použitie v exteriéri: pokrývajúce sa obloženie balkónov a fasád, ploty, záhradné kôlne, vetrané ochrany pred dažďom, pergoly a chaty. Nie je samostatne použiteľná na nátery pochôdnych plôch.

## VLASTNOSTI

Lazúra sa vyznačuje výbornou penetráciou do dreva, zvýšenou vodoodpudivosťou, veľmi jednoduchou obnoviteľnosťou starého náteru a výbornou príľnavosťou ďalšieho náteru. Farebný náter je dlhodobo odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, nepraská a nelúpe sa. Výsledný odtieň závisí aj od druhu a rezu natieraného dreva a počtu aplikovaných vrstiev. Všetky odtiene sú vzájomne miešateľné. Bezfarebný odtieň nie je samostatne vhodný do exteriéru, možno ho použiť na zosvetlenie ostatných odtieňov. Pri natieraných drevených predmetoch nesmie počas užívania dochádzať k veľkým objemovým zmenám (napr. spôsobeným nevhodnou drevinou, vysokou vlhkosťou a jej kolísaním).

## UPOZORNENIE

**Pred použitím sa odporúča vyskúšať odtieň lazúry na vzorke dreva. Nesmie byť použitá na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani na ošetrovanie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. Organické horľavé pevné materiály s veľkým povrchom (handry, papierové utierky a pod.) znečistené prípravkom sa môžu samy vznietiť a spôsobiť požiar! Handričky na čistenie a pracovné odevy kontaminované prípravkom je nutné po použití okamžite vyprať alebo uchovávať vo vzdychotesnej kovovej nádobe a skladovať mimo interiéru. Výrobok sa nesmie vypúšťať do pôdy, povrchových vôd ani do akejkoľvek kanalizácie.**

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch dreva musí byť dokonale vybrúsený po vláknach, suchý, čistý, bez zvyškov prachu po brúsení, nesmie byť znečistený olejom, silikónovými tmelmi a pod. Eventuálne výrony živíc musia byť odstránené vymytím vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitroriedidlom). Vlhkosť natieraného dreva maximálne 12%, vlhkosť vzduchu do 80%. Drevo s vysokým obsahom sfarbujujúcich látok (dub, agát, smrekovec, exotické) je nutné pred aplikáciou náteru vystaviť dostatočne dlho pôsobeniu poveternostných vplyvov (dažďu), aby sa vymyli triesloviny a nedochádzalo k ich vyplavovaniu a znečisteniu nadväzujúcich konštrukcií či k vadám v nátere.

## APLIKÁCIA

Pred použitím dôkladne premiešať, neriediť! Náter sa vykonáva za stáleho a suchého počasia pri teplotách 10–25 °C, do zaschnutia sa odporúča chrániť natierané plochy pred intenzívnym priamym slnečným žiarením. Lazúra sa nanáša štetcom v smere vlákien. Prebytok laku, ktorý sa nevsiakne počas 10–20 minút,

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohľavy  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)



ISO 9001 ISO 14001

[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)

# LN500/ Lignofix LAZURA 3 v 1

OLEJOVÁ SYNTETICKÁ TENKOVRSŤVÁ LAZURA S BIOCIDNÍM ÚČINKEM

OLEJOVÁ SYNTETICKÁ TENKOVRSŤVOVÁ LAZÚRA S BIOCIDNÝM ÚČINKOM

2 / 2

## SPÔSOB APLIKÁCIE

treba zotrieť suchým štetcom. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 8–14 hodín. Lazúru nanášať v dvoch vrstvách. Pri obzvlášť exponovaných plochách naniesť tretiu vrstvu. Prične rezy dreva je nutné chrániť pred vlhkosťou.

Štetcom.

## VÝDATNOSŤ

10- 14 m<sup>2</sup>/ l v jednej vrstve.

## RIEDENIE

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť!

## ÚDRŽBA

Pracovné pomôcky okamžite po skončení práce (pred úplným zaschnutím) umyť riedidlom S 6006 alebo technickým benzínom.

## ZLOŽENIE

Lazúra na báze syntetických živíc a vysychavých olejov s obsahom rozpúšťadiel, pigmentov a špeciálnych prísad. Obsahuje biocíd s fungicídnym účinkom.

## ODTIEŇ

Bezfarebný, pínia, wenge, orech, mahagón, zlatý dub, dub. Výsledný odtieň závisí aj od druhu a rezu natieraného dreva a počtu aplikovaných vrstiev! Všetky odtiene sú vzájomne miešateľné. Výsledný vzhľad konkrétneho náterového odtieňa závisí od druhu a kvality použitého dreva, ako aj od počtu a hrúbky vrstiev. Výrobca garantuje zhodu farebného odtieňa v rámci šarže, rôzne šarže pred aplikáciou zmiešajte.

## PARAMETRE NÁTEROVEJ HMOTY

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vzhľad                               | nízkoviskózna kvapalina, farba podľa odtieňa                      |
| Obsah sušiny hmotnostne              | cca 35 %                                                          |
| Hustota                              | 840 kg/m <sup>3</sup>                                             |
| Typové označenie podľa ČSN 49 0600-1 | F <sub>B</sub> , P, B, 1, 2, 3, S                                 |
| Požiaro- technická charakteristika   | výrobok je horľavá kvapalina III. triedy v zmysle platných noriem |

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať a prepravovať iba v originálnych dokonale uzavretých obaloch, v dobre vetraných skladoch pri teplotách 5 až 25 °C. Uchovávať oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov, mimo dosahu ohňa a zdrojov vznietenia, neponechávať v blízkosti horúcich povrchov. VÝROBOK NESMIE ZMRZŇÚŤ.

## EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

## ODPORÚČANIE VÝROBCU

**Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).**

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

## BALENIE

0,6 l; 2,2 l; 5l

## Dátum revízie:

11.6.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohľavy  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)



[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)

ISO 9001 ISO 14001