

# Laguna Flokul ultra/

## PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ ZÁKALU VODY

## PRÍPRAVOK NA ODSTRÁNENIE ZÁKALU VODY



### VÝHODY

- prejasňuje vodu
- zvyšuje účinnosť pieskového filtra (nabíja drobné nečistoty)
- umožňuje odstránenie jemných častíc z vody

### POUŽITIE

Kvapalný prípravok určený na odstránenie zákalu vody pomocou vyvločkovania nečistôt. Používa sa preventívne, aby nedošlo k zakaleniu vody alebo na odstránenie už vzniknutých nečistôt. Zhluky nečistôt je ľahšie odfiltrovať alebo odsať od dna bazéna. Je potrebné ho použiť vtedy, ak aj pri správnych hodnotách pH a obsahu aktívneho chlóru je voda v bazéne kalná.

### UPOZORNENIE

Pred použitím prípravku je potrebné upraviť pH vody v bazéne na 6,8 pomocou Laguna pH plus alebo Laguna pH minus. Prípravok Laguna Flokul ultra použite min. 48 h po pridaní prípravkov Laguna Ca alebo Laguna ALG blue, aby nedošlo k vzájomnému ovplyvneniu (zníženiu) účinnosti týchto prípravkov. Nemiešajte s inými chemikáliami.

### APLIKÁCIA

Potrebnú dávku prípravku rozmiešajte v 10 l vody v umelohmotnej nádobe, uveďte do chodu filtračné zariadenie a pomaly vlejte nariadený prípravok do zberača (skimmera) alebo ho rovnomerne rozlejte po hladine. Filtráciu nechajte bežať niekoľko hodín, aby došlo k dokonalému rozmiešaniu prípravku vo vode a potom nechajte vodu v bazéne odstáť (pri vypnutom filtračnom zariadení) cca 10 h. Po tejto dobe je možné prípadné vyzrážané nečistoty usadené na dne bazéna odsať ponorným vysávačom.

### SPÔSOB APLIKÁCIE

Rozmiešanie prípravku vo vode v umelohmotnej nádobe a naliatí do zberača filtračného zariadenia (skimmera), alebo rovnomerné rozliatie po hladine bazéna.

### VÝDATNOSŤ

Až 333 m<sup>3</sup>/l

### DÁVKOVANIE

3–6 ml prípravku na 1 m<sup>3</sup> (1 000 l) vody.

### ZLOŽENIE

Polyaluminiumchlorid vo vodnom roztoku.

### PARAMETRE PRÍPRAVKU

Vzhľad	bezfarebná číra až mierne zakalená kvapalina
Zápach	bez zápachu
Hustota	1070–1090 kg/m <sup>3</sup>
pH	2,8 – 3,8
Bod varu	cca 100 °C
Teplota rozkladu	> 200 °C
Rozpustnosť vo vode	neobmedzene miešateľný

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

# Laguna Flokul ultra/

## PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ ZÁKALU VODY

## PRÍPRAVOK NA ODSTRÁNENIE ZÁKALU VODY

<b>SKLADOVANIE A PREPRAVA</b>	Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch pri teplote od 5°C do 30°C, oddelene od potravín, nápojov a krmív.
<b>EXSPIRÁCIA</b>	Do dátumu uvedeného na obale pri dodržaní podmienok skladovania.
<b>ODPORÚČANIE VÝROBCU</b>	<i>Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na <a href="http://www.stachema.sk">www.stachema.sk</a>).</i>  Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.
<b>BALENIE</b>	0,5 l; 1 l
Dátum revízie:	15.5.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)



[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)

ISO 9001 ISO 14001