

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

FL100/ CHEMATHERM ŠPECIÁL

č.A610008

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

ETAG 004//118

Zamýšľané použitie/ použitia:

**Lepiaca a armovacia stierka pre tepelnoizolačné dosky
podľa ETAG 004**

Výrobca:

**SAKRET Hungária Bt
9241 Jánossomorja, Uj Ipartelep, HU**

Splnomocnený zástupca:

**STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11,
960 01 Zvolen, SK**

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+

Harmonizovaná norma:

ETAG 004:2013

Notifikovaný subjekt:

č.1415 Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2000 Szentendre Dózsa Gy. út.26

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Prídržnosť medzi lepidlom a EPS doskou	> 0,08 N/mm ²	ETAG 004:2013
Prídržnosť medzi lepidlom a betónovým podkladom	> 0,25 N/mm ²	
Nebezpečné látky	viď KBÚ	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu
splnomocnený zástupca:

Vo Zvolene, 16.04.2025


Ladislav Zelenka
Výkonný riaditeľ
STACHEMA Zvolen s. r. o.

Doplňujúce informácie :

Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : **A-162/2018**

 1415	
STACHEMA Zvolen s. r. o. Pustý Hrad 3401/11 960 01 Zvolen	
25	
FL100/ CHEMATHERM ŠPECIÁL- 25kg A610008	
ETAG 004:2013 A-162/2018 Lepiaca a armovacia stierka pre tepelnoizolačné dosky ETAG 004//118	
Prídržnosť medzi lepidlom a EPS doskou	> 0,08 N/mm ²
Prídržnosť medzi lepidlom a betónovým podkladom	> 0,25 N/mm ²
www.stachema.sk	

