

GRAFFITISTOP 3

Prípravok na odstránenie graffiti, sprejových a fixových farieb, obzvlášť vhodný na zvislé plochy

1 / 1

POPIS

GRAFFITISTOP 3 je gélový prípravok určený na odstraňovanie graffiti vytvorených rôznymi typmi farieb (akrylátovými, epoxidovými, nitrocelulóзовými, polyuretánovými, alkydovými a pod.). Graffitistop 3 rozpúšťa rôzne typy farieb používané pri výrobe sprejov a fixiek. Graffitistop 3 je gélová forma prípravku Graffitistop 2, v kombinácii slúžia oba prípravky na lepšie vyčistenie povrchu.



POUŽITIE

Prípravok je možné použiť na odstránenie graffiti z nasiakavých povrchov (betón, umelý kameň a prírodný kameň, pálené tehly, minerálne omietky, pieskovce a pod.), pokiaľ sú ošetrené preventívnym ochranným prípravkom Barbakan, výrobca STACHEMA.

Neodporúčame použiť na PVC, polystyrén, polyuretány, polykarbonáty (MAKROLON), polymetylmetakryláty (plexisklo) - porušuje vzhľad povrchu týchto materiálov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Aplikuje sa neriedený štetcom, valčekom. Po nanosení na suchý povrch sa nechá pôsobiť 1 až 5 minút podľa doby a intenzity znečistenia. Čistená plocha sa nikdy nenechá úplne zaschnúť (priebežne sa dopĺňa Graffitistop). Po aktívnom pôsobení prípravku a narušení sprejovej vrstvy nasleduje intenzívne mechanické čistenie (napr. kefa) a opláchnutie dostatočným množstvom vody (najlepšie tlakovou vodou systémom WAP), prípadne mechanické dočistenie s použitím saponátu. Ak zostali na povrchu nezmyté častice farby, postup sa na týchto miestach po odparení vody a vyschnutí čisteného povrchu opakuje (voda proces čistenia zastavuje). Aplikácia sa vykonáva pri teplote 10 °C až 25 °C. Výsledok čistenia a spotrebu prípravku ovplyvňuje rad faktorov - pórovitosť povrchu, typ farby a jej množstvo, doba a intenzita znečistenia, teplota prostredia atď. Po skončení práce a vyschnutí povrchu je potrebné obnoviť preventívnu ochranu prípravkom Barbakan.

SKLADOVANIE

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +30 °C. Výrobok nesmie zmrznúť. Po otvorení ihneď spotrebujte.

UPOZORNENIE

Prípravok je vysoko horľavý. Pary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi!

Koncentrovaný prípravok nevyliievajte do kanalizácie! Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

EXSPIRÁCIA

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadmi: viď obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

Technický list má len informatívny charakter.

Výrobca resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Dátum revízie: 03.02.2025 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)