

BP500/ ALFACOLOR

Pigmentové pasty pro tónovací automaty Pigmentové pasty pre tónovacie automaty

1 / 1

POUŽITIE

Tónovacie pasty ALFACOLOR sú určené na tónovanie vodou riediteľných šľachtených omietok, fasádnych a farieb, emailov a vodou riediteľných epoxidových hmôt.

SCHVÁLENIE

Výrobok nepodlieha povinnosti vydania prehlásenia o zhode. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem.

ZLOŽENIE

Anorganické alebo organické pigmenty rozptýlené v zmesi glykolu a vody s prídavkom aditív.

ODTIENE

Odtieň pasty je uvedený na obale.

APLIKÁCIA

Pred aplikáciou je nutné pastu dôkladne premiešať. Tónovacie pasty sa pridávajú do vodou riediteľných farieb v množstve odporúčanom výrobcom. Dávkovanie a znášateľnosť s farbami iných výrobcov musí byť pred aplikáciou odskúšaná. Po nadávkovaní sa farba ihneď dôkladne premieša.

RIEDENIE

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, **neriediť!**

SPÔSOB APLIKÁCIE

Tónovací stroj alebo ručné dávkovanie.

ÚDRŽBA

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 ° C do +25 ° C. Prepravovať len pri teplotách od +5 ° C do +35 ° C.

VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

Do dátumu uvedeného na obale pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

**Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.
Používajte tento prípravok bezpečne.**

BALENIE

0,9; 1,6 a 3 l.

Dátum revízie: 1.2.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)