

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

MM005/ CHEMA murovacia malta HM5

č.A630001

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 998-2: G-M5 // 157

Zamýšľané použitie/ použitia:

**Vápenno- cementová obyčajná malta na murovanie (G)
podľa EN 998-2:2016**

Výrobca:

**SAKRET Hungária Bt
9241 Jánossomorja, Uj Ipartelep, HU**

Splnomocnený zástupca:

**STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11,
960 01 Zvolen, SK**

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+

Harmonizovaná norma:

EN 998-2:2016

Notifikovaný subjekt:

č. 1415 ÉMI Nonprofit Kft. vykonal počiatočnú inšpekciu kontroly systému riadenia výroby vo výrobnom závode a priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby u výrobcu v súlade so systémom 2+ a vydal certifikát riadenia výroby číslo 1415-CPR-42-(C-10/2006).

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 998-2:2016
Priepustnosť vodnej pary	15/35 (tabuľková hodnota EN 1745)	
Tepelná vodivosť	15/35 (tabuľková hodnota EN 1745)	
Pevnosť v tlaku	$\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu pri ohybe	NPD	
Pevnosť v šmyku	NPD	
Nebezpečné látky:	viď KBÚ	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu
splnomocnený zástupca:

Vo Zvolene, 14.04.2025


Ladislav Zelenka
Výkonný riaditeľ
STACHEMA Zvolen s. r. o.

Doplňujúce informácie :

Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : 1415-CPR-42-(C-10/2006)

	
1415	
STACHEMA Zvolen s. r. o. Pustý Hrad 3401/11, 960 01 Zvolen	
25	
MM005/ CHEMA MUROVACIA MALTA HM5- 40kg A630001	
EN 998-2:2016 Vápenno- cementová obyčajná malta na murovanie (G) EN 998-2: G-M5 // 157	
Trieda	M5
Pevnosť v tlaku	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Reakcia na oheň	Trieda A1
Priepustnosť vodnej pary	15/35 (tabuľková hodnota EN 1745)
www.stachema.sk	

