

PX200

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.:

5	123	0015042	022	031	00	01
---	-----	---------	-----	-----	----	----

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 1504-2: T5 - ZA.1defg // 31**
2. Zamýšľané použitie/použitia: Výrobok na ochranu alebo opravu povrchu betónu – náter; ochrana proti vniku látok (metóda 1.3), regulácia obsahu vlhkosti (metóda 2.2), fyzikálna odolnosť (metóda 5.1), odolnosť proti chemikáliám (metóda 6.1), zvýšenie elektrického odporu (metóda 8.2)
3. Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, Česká republika
4. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
5. Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**
Notifikovaný subjekt: č. 1020
6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Lineárne zmrašťovanie	NPD	2+	EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	NPD		
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD		
Odolnosť proti oderu	NPD ¹⁾		
Mriežková skúška	NPD		
Priepustnosť CO ₂	s _D > 50 m		
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I; s _D < 5 m		
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	w < 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5})		
Odolnosť proti zmenám teploty -4.1: Starnutie: 7 dní pri 70°C	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²		
Odolnosť proti teplotnému šoku	NPD		
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	Trieda II; 28 d bez tlaku, < 50 % skupiny 1, 3, 5a, 10 (kyselina sírová 40%), 14-2 ³⁾		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		
Schopnosť premostenia trhlín	NPD		
Odolnosť proti nárazu	Trieda III		
Odtrhová skúška pre posúdenie príľnavosti	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²		
Drsnosť	Trieda III		
Reakcia na oheň ¹⁾	E, E _{fl}	3	

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Umelé starnutie	NPD	2+	EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD		
Priľnavosť na vlhkom betóne	NPD		
Nebezpečné látky	Vyhovuje		

1) Odolnosť proti oderu deklarovaná podľa EN 13813 ako odolnosť proti opotrebovaniu a skúšaná podľa príslušnej technickej normy

2) Hodnota v zátvorke je minimálna prípustná jednotlivá hodnota merania

3) Pozri EN 13529 Príloha A

NPD parameter nestanovený

7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia Nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ

Zibohľavy, 14.1.2025



 IČO 46353747

 DIČ CZ46353747

 DIČ pro DPH CZ699000797

 STACHEMA CZ s.r.o.

 Hasičská 1, 280 02

 Kolín - Zibohľavy

PX200

CE označenie, súvisiace údaje

 1020	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohľavy 280 02 Kolín	
25	
5.123.0015042.022.031.00.01	
EN 1504-2:2004 Výrobok na ochranu alebo opravu povrchu betónu – náter; ochrana proti vniku látok (metóda 1.3), regulácia obsahu vlhkosti (metóda 2.2), fyzikálna odolnosť (metóda 5.1), odolnosť proti chemikáliám (metóda 6.1), zvýšenie elektrického odporu (metóda 8.2) EN 1504-2: T5 - ZA.1defg // 31	
Odolnosť proti oderu	NPD ¹⁾
Priepustnosť CO ₂	s _D > 50 m
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I; s _D < 5 m
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	w < 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Odolnosť proti zmenám teploty	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²
-4.1: Starnutie: 7 dní pri 70°C	
Odolnosť proti nárazu	Trieda III
Odtrhová skúška pre posúdenie priľnavosti	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²
Drsnosť	Trieda III
Reakcia na oheň	E, E _{fl}
Nebezpečné látky	Vyhovuje
www.stachema.sk	

1) Odolnosť proti oderu deklarovaná podľa EN 13813 ako odolnosť proti opotrebovaniu.

Pozn.: CE označenie uvedené tu môže byť ľahko odlišné od označenia uvedeného na obale

- odlišná grafická forma označenia

- úrovně vlastností uvedené vo VoP ako NPD môžu byť v CE označení vynechané