

FB800 / SILCOLOR

SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA

SILIKÓNOVÁ FASÁDNA FARBA



VÝHODY

- **samočistiaci efekt,**
- **vysoko vodoodpudivá,**
- **novostavby a rodinné domy.**

POUŽITIE

FB800 je vodou riediteľná silikónová fasádna farba, ktorá má po vyschnutí hladký povrch zamedzujúci zachytávaniu prachu a ďalších nečistôt. Je určená na finálnu povrchovú úpravu nových aj starších fasád. Je vhodná na vyzreté nové omietky, murivo, všetky pohľadové betónové prvky nekonštrukčného charakteru a ďalšie minerálne podklady, na cementotrieskové, sadrokartónové a iné ľahčené stavebné materiály.

VLASTNOSTI

Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a vysoko hydrofóbná so samočistiacim efektom.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa zákonné požiadavky a bolo naň vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

Vyrábajú sa bázy A a C určené na tónovanie na tónovacích strojoch. Báza A je biela. Odtiene sa pripravujú podľa firemnej vzorkovnice.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť vyzretý, suchý, súdržný, zbavený prachu a voľných častí, nemastný, čistý, bez biologického napadnutia a obsahu solí. Všetky nasiakavé podklady pred aplikáciou náteru FB800 napustiť penetráciou **PZ800** a nechať vyschnúť min. 4–6 hod.- pozri TL výrobku PZ800.

Nové omietky musia byť vyzreté. Kontrola vyzretia podkladu sa vykonáva Indikátorom vyzretosti podkladu výrobcu STACHEMA.

Staré omietky – všetky neprilnavé časti odstrániť, umyť tlakovou vodou, prípadne povrch opraviť a štruktúrne zjednotiť, opravované časti nechať vyzrieť.

APLIKÁCIA

Farba sa nanáša v dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Časový interval medzi nátermi je závislý na klimatických podmienkach, pri teplote 23 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65% je náter preschnutý do 24 hodín. **Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie je 5–30 °C. Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred slnečným žiarením, vetrom a do zaschnutia pred dažďom!**

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom, valčekom, striekaním.

Striekať možno Airless piestovými strojmi alebo membránovými napr. rada strojov WAGNER

- tryska HEA ProTip 519 (0,48 mm) alebo HEA ProTip 517 (0,43 mm), biely filter, tlak 90–110 bar. Využitie HEA technológie zaručuje lepšie a účinnejšie spracovanie, nižšiu prašnosť a lepšiu atomizáciu aj pri menej nariadenej farbe oproti klasickej airless tryske TradeTip 3.

- tryska TradeTip 3, rozmer 419 (0,48 mm), biely filter, tlak 160–200 bar.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

