

# Lignofix I-Profi koncentrát

IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU  
IMPREGNÁCIA NA PREVENCIU A LIKVIDÁCIU DREVOKAZNÉHO HMYZU

1 / 2



## VÝHODY

- likvidácia s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu a jeho larvám,
- dlhodobá ochrana,
- na veľké plochy.

## POUŽITIE

Lignofix I-Profi koncentrát je kvapalný prípravok na ošetrovanie dreva napadnutého drevokazným hmyzom (napr. červotoč, Fúzač krovový) a na preventívne ošetrovanie dreva proti drevokaznému hmyzu v interiéroch (strešné konštrukcie, obloženie, schody, podlahy atď.) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty, krovy atď.). Prípravok má aj preventívny účinok proti plesniam.

## UPOZORNENIE

**Nesmie byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani na ošetrovanie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek.**

**Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí nie je kontakt s fóliou na závadu. Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Uvedené informácie platia aj pre farebné modifikácie. Bezfarebná modifikácia môže spôsobiť mierne zažltnutie dreva – nutné odskúšať.**

## TYPOVÉ OZNAČENIE (podľa CSN 49 0600-1)

IP, 1, 2, 3, S, vrátane likvidačného účinku na drevokazný hmyz.

## FAREBNÉ MODIFIKÁCIE

Bezfarebná, zelená.

## APLIKÁCIA

Vlhkosť dreva pred aplikáciou prípravku by sa mala pohybovať do 20 %, pri dreve s vyššou vlhkosťou je nutné dodatočne ošetriť novo vzniknuté výsušné trhliny. Nariadený prípravok sa nanáša na dokonale očistené drevo (v prípade silného napadnutia sa najskôr odstrániť poškodené časti dreva). Aplikácia sa vykonáva 1–3x podľa povrchu dreva a umiestnenia interiér/exteriér (pozri tabuľku nižšie). Vždy je potrebné dodržať predpísanú výdatnosť, počet náterov je iba orientačný a závisí od drsnosti povrchu dreva.

V exteriéri musí byť drevo, ktoré je ošetrené týmto prípravkom, prekryté vhodným krycím náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín (lazúra, email alebo lak). Pred aplikáciou finálneho náteru je odporúčaná doba zasychania 3 dni.

## SPÔSOB APLIKÁCIE

Valčekom, štetcom, striekaním, polievaním alebo máčaním, injektážou.

## VÝDATNOSŤ

Až 50 m<sup>2</sup> plochy dreva / kg koncentrátu (1:4 s vodou).

Výrobca:  
**STACHEMA CZ s.r.o.**  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:  
**STACHEMA Zvolen s. r. o.**  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

# Lignofix I-Profi koncentrát

IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU  
IMPREGNÁCIA NA PREVENCIU A LIKVIDÁCIU DREVOKAZNÉHO HMYZU

## RIEDENIE

Koncentrát sa riedi 1: 4 vodou (1 diel Lignofix I-Profi koncentrát a 4 diely vody), tzn. z 1 kg Lignofix I-Profi koncentrát sa pripraví 5 kg aplikačného roztoku. Pridanie nižšieho množstva vody, ako je odporúčané, sa zhoršuje prenikanie roztoku, resp. účinných látok do dreva a môže sa tak vytvoriť vrstva brániaca zakotveniu následných povrchových úprav lazúrami, emailom apod.

Výdatnosť prípravku na drevokazný hmyz:				
umiestnenie	použitie	výdatnosť z 1 kg koncentráту	prijem g/m <sup>2</sup> koncentráту	počet náterov
interiér	prevencia	50 m <sup>2</sup>	20	1-2
	likvidácia	20 m <sup>2</sup>	50	2-3*
exteriér	prevencia	26 m <sup>2</sup>	38	2-3*
	likvidácia	20 m <sup>2</sup>	50	2-3*

Výdatnosť prevencie proti plesniam: 40 m<sup>2</sup> / 1 kg prípravku.

\*hladké drevo až 3 nátery.

## ŽIVOTNOSŤ

Predpokladaná životnosť v interiéri je minimálne 10 rokov, následne sa odporúča vykonávať kontrolu v dvojročných intervaloch. V exteriéri je životnosť limitovaná celistvosťou ochranného krycieho náteru (ochrana dreva do porušenia celistvosti ochranného filmu).

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, pri teplote od 5 °C do 30 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív, zdrojov tepla a vznietenia. VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ. Po otvorení ihneď spotrebujte.

## EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

## ODPORÚČANIE VÝROBCU

**Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).**

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

## BALENIE

0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg

## Dátum revízie:

11.6.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:  
STACHEMA CZ s.r.o.  
Hasičská 1, Zibohlavý  
280 02 Kolín  
[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)



[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

Distribútor v SR:  
STACHEMA Zvolen s. r. o.  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 918 243 071  
[zvolen@stachema.sk](mailto:zvolen@stachema.sk)

ISO 9001 ISO 14001