Lignofix E_PROFI KONCENTRÁT

PREVENTIVNÍ OCHRANA NOVÉHO DŘEVA- průmyslová ochrana

PREVENTÍVNA OCHRANA NOVÉHO DREVA- priemyselná ochrana



VÝHODY

- výdatnosť 1 kg na 62,5 m²
- interiér aj exteriér
- profesionálna priemyselná ochrana

POUŽITIE

Lignofix E-PROFI KONCENTRÁT je koncentrovaný kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, fúzač), drevokazným hubám (napr. drevomorka domáca) a plesniam. Je určený na povrchovú impregnáciu dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty) – triedy použitia 1, 2 a 3 podľa EN 335.

UPOZORNENIE

Nesmie byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani na ošetrenie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. Nie je určený na drevo trvalo zabudované do zeme alebo vody (trieda použitia 4). Prípravok a jeho zvyšky nesmú prísť do vôd, pôdy a kanalizácie.

Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu s difúznou fóliou. Po zaschnutí prípravku kontakt s fóliou neprekáža. Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. V exteriéri je nutné ochranný náter prekryť vhodným prostriedkom zabraňujúcim tvorbe trhlín. Pred aplikáciou ďalších vrstiev (laky, lazúry) sa odporúča doba zasychania 3 dni. Uvedené informácie platia aj pre farebné modifikácie. Bezfarebná modifikácia môže spôsobiť mierne zažltnutie dreva.

TYPOVÉ OZNAČENIE

F_B, P, I_P, 1, 2, 3, S (PODĽA ČSN 49 0600-1)

FAREBNÉ MODIFIKÁCIE

Bezfarebná, hnedá, zelená.

APLIKÁCIA

Koncentrát sa riedi vodou v pomere 1:9 (10% aplikačný roztok) a nanáša sa na dokonale očistené drevo. Teplota spracovania +5 až +40 °C. Vlhkosť dreva max. 30 %, odporúčané pod 20 %; pri vyššej vlhkosti vznikajú pri vysychaní dreva výsušné trhliny a impregnáciu je nutné opakovať.

Na ochranu dreva je minimálny požadovaný príjem koncentrátu 16 g/m².
Doba máčania je min. 15 minút (pri vlhkosti dreva cca 20 %), je potrebné sa riadiť vlhkosťou a vlastnosťami dreva; pri beľových drevinách v triede použitia 3 môže doba máčania v závislosti na požadovanom prieniku (EN 351-1) dosiahnuť až 24 hodín.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Náterom, nízkotlakovým postrekom, polievaním, ponáraním alebo máčaním.

VÝDATNOSŤ

1 kg koncentrátu na 62,5 m² (po nariedení vodou 1:9).

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen

Prevázkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
ČSA 1027/2, 962 31
Sliač- Hájniky
Tel.:+421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk

Lignofix E_PROFI KONCENTRÁT

PREVENTIVNÍ OCHRANA NOVÉHO DŘEVA- průmyslová ochrana

PREVENTÍVNA OCHRANA NOVÉHO DREVA- priemyselná ochrana

RIEDENIE

Koncentrácia aplikačných roztokov a účinných príjmov					
ochrana dreva	trieda použitia	spôsob aplikácie	riedenie vodou	min. príjem koncentrátu v g/m²	počet ošetrení / doba máčania
interiér	1, 2	náter, postrek	1:9	16	2x
interiér	1, 2	máčanie	1:9	16	min. 15 min*
exteriér	3	náter, postrek**	1:9	16	2x
exteriér	3	máčanie**	1:9	16	min. 15 min*

* pri vlhkosti dreva cca 20 %; doba máčania sa líši podľa vlhkosti a vlastností dreva.
** v exteriéri je nutné prekrytie vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.

ŽIVOTNOSŤ

Doba ochrany: odporúčaná kontrola po 5 rokoch.

ZLOŽENIE

241,5 g/kg alkyl(C12-16)benzyldimetylamonium-chlorid; 30,10 g/kg 3-jod-2-propynyl butylkarbamat (IPBC); 2,90 g/kg permetrin (ISO); 0,994 g/kg N-didecyl-N-dipolyetoxyamoniumboritan (polymerny betain).
Max. obsah VOC vo výrobku 64 g/l (limitná hodnota VOC: VR kat.A/f): 130 g/l).

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +30 °C, v suchých, dobre vetraných skladoch.

LIKVIDÁCIA

Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad. Nevylievajte do kanalizácie.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

sud 40l, vratný kontajner IBC 1000l.

Dátum revízie:

11.11.2026 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen

Prevázkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
ČSA 1027/2, 962 31
Sliač- Hájniky
Tel.:+421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk