LG550

NA SANACI STARÉHO DŘEVA
NA SANÁCIU STARÉHO DREVA



VÝHODY

- špeciálne vyvinuté na sanáciu drevených stavieb a krovov
- zabraňuje drevokaznému hmyzu a jeho larvám v napadnutí dreva
- zabraňuje rastu drevokazných húb
- pri nových drevených prvkoch zabraňuje rastu plesní a drevosfarbujúcich húb
- komplexný systém ochrany v kombinácii s prípravkom Lignofix I-Profi koncentrát.

POUŽITIE

LG550 je vhodný na komplexnú sanáciu starého dreva. Koncentrovaný kvapalný prípravok účinne chráni drevo pred drevokazným hmyzom a jeho larvami (napr. červotočom a fúzačom) a zároveň zabraňuje rastu drevokazných húb, ako je napríklad drevomorka domáca. Pri nových drevených prvkoch poskytuje ochranu proti plesniam a drevosfarbujúcim hubám. Prípravok je určený na povrchovú impregnáciu dreva v interiéri (napr. strešné konštrukcie, podlahy) aj v exteriéri na konštrukcie bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevostavby či ploty).

UPOZORNENIE

Nesmie byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani na ošetrenie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek.
Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu impregnačného roztoku s difúzne priepustnou fóliou. Po zaschnutí prípravku kontakt s fóliou neprekáža.
Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Prípravok je dostupný iba v bezfarebnej modifikácii. Bezfarebná modifikácia môže spôsobiť mierne zažltnutie dreva - nutné odskúšať!
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

TYPOVÉ OZNAČENIE (PODĽA ČSN 49 0600-1)

F_B, I_P, P, B, 1, 2, 3, S

APLIKÁCIA

Sanácia dreva napadnutého drevokaznými hubami:
Drevo napadnuté drevokaznými hubami odstráňte do vzdialenosti aspoň 0,5 m od okraja viditeľného napadnutia a následne ho nahraďte novým (tzv. „protézovanie“). Nezasiahnuté staré drevo potom preventívne ošetrite špeciálnym prípravkom **LG550** podľa nasledujúceho postupu:
Po nariedení prípravku v príslušnom pomere 1:9 vodou ho aplikujte náterom alebo nízkotlakovým postrekom na dokonale očistené suché drevo (s vlhkosťou do 20 %). Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) je odporúčaná doba zasychania 3 dni. V exteriéri je nutné prekrytie vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.
Sanácia dreva napadnutého drevokazným hmyzom:
V prípade viditeľného napadnutia drevokazným hmyzom, t.j. pri výskyte požerkov, výletových otvorov či pilín, použite prípravok **Lignofix I-Profi koncentrát,** ktorý naneste náterom v 1–2 vrstvách. Drevo následne ošetrite špeciálnym prípravkom **LG550.**
Po nariedení prípravku vodou v predpísanom pomere ho aplikujte náterom alebo postrekom na dokonale očistené suché drevo (s vlhkosťou do 20 %).
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) je odporúčaná doba zasychania 3 dni. V exteriéri je nutné prekrytie vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen

Prevázkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
ČSA 1027/2, 962 31
Sliač- Hájniky
Tel.:+421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk

SPÔSOB NANÁŠANIA

Štetcom alebo striekaním.

VÝDATNOSŤ

1 kg koncentrátu na 50 m² plochy dreva.

RIEDENIE

Koncentrácia aplikačných roztokov (riedenie vodou)		
ochrana	drevo	
Lignofix LG550	náter, postrek	
	interiér	exteriér
Riedenie (vodou)	1 : 9	1 : 9
Min. príjem koncentrátu (g/m²)	20	20
Odporúčaný počet ošetrení (podľa povrchu a vlhkosti dreva)	2x	2x
Doba ochrany	*	*

* odporúčaná kontrola po 5 rokoch

ŽIVOTNOSŤ

V interiéri sa odporúča vykonávať kontrolu v päťročných intervaloch. V exteriéri môže byť porušená celistvosť krycieho náterového filmu, preto sa odporúča robiť kontrolu stavu v dvojročných intervaloch.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, zdrojov tepla a vznietenia, pri teplote od 5 °C do 30 °C. Výrobok nesmie zmrznúť. Po otvorení ihneď spotrebujte.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,5 kg; 1 kg; 5 kg.

Dátum revízie: 02.11.2026 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen

Prevázkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
ČSA 1027/2, 962 31
Sliač- Hájniky
Tel.:+421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk