

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

## LD140/ CHEMA C1T

č.A610005

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**EN 12004+A1:C1-T//110**

Zamýšľané použitie/ použitia:

**Normálne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom  
na lepenie obkladov a dlažieb na vnútorné použitie  
podľa EN 12004+A1:2012, C1T**

Výrobca:

**SAKRET Hungária Bt  
9241 Jánossomorja, Uj Ipartelep, HU**

Splnomocnený zástupca:

**STACHEMA Zvolen s. r. o.  
Pustý Hrad 3401/11,  
960 01 Zvolen, SK**

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 3**

Harmonizovaná norma:

**EN 12004+A1:2012**

Notifikovaný subjekt:

**č. 1417 ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály, 1043, Budapest, Dugonics u. 11.**

Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti                                    | Parametre                  | Harmonizované<br>technické<br>špecifikácie |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                         | Trieda A1/A1 <sub>fl</sub> | EN 12004+A1:2012                           |
| Sklz                                                    | < 0,5 mm                   |                                            |
| Doba zavädnutia (20min)                                 | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>    |                                            |
| Pridržnosť                                              | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>    |                                            |
| Pridržnosť ťahom- po uložení pri vyššej teplote         | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>    |                                            |
| Pridržnosť ťahom- po uložení vo vode                    | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>    |                                            |
| Pridržnosť ťahom- po cykloch zmrazovania- rozmrazovania | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>    |                                            |
| Nebezpečné látky:                                       | vid' KBÚ                   |                                            |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu  
splnomocnený zástupca:

Vo Zvolene, 01.04.2025

  
Ladislav Zelenka  
Výkonný riaditeľ  
STACHEMA Zvolen s. r. o.

Doplňujúce informácie :

Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo R-14623108386/1

|                                                                                                                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>1417                                                               |                            |
| STACHEMA Zvolen s. r. o.<br>Pustý Hrad 3401/11,<br>960 01 Zvolen                                                                                        |                            |
| 25                                                                                                                                                      |                            |
| LD140/ CHEMA C1T- 25 kg<br>A610005                                                                                                                      |                            |
| <b>EN 12004+A1:2012</b><br><b>Normálne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom</b><br><b>na vnútorné použitie</b><br><b>EN 12004+A1:C1-T//110</b> |                            |
| Trieda                                                                                                                                                  | C1T                        |
| Reakcia na oheň                                                                                                                                         | Trieda A1/A1 <sub>fl</sub> |
| Prídržnosť                                                                                                                                              | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>    |
| Prídržnosť ťahom- po uložení pri vyššej teplote                                                                                                         | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>    |
| Prídržnosť ťahom- po uložení vo vode                                                                                                                    | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>    |
| Prídržnosť ťahom- po cykloch zmrazovania- rozmrazovania                                                                                                 | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>    |
| www.stachema.sk                                                                                                                                         |                            |

