

U6002

ŘEDIDLO DO POLYURETANOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT
RIEDIDLO DO POLYURETANOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMÔT

1 / 1



VÝHODY

- Čistenie pracovných nástrojov a náradia,
- Riedenie polyuretánových náterových hmôt.

POUŽITIE

Riedidlom **U6002** je možné riediť polyuretánové náterové hmoty, tam kde je to odporúčané (napr. **PU200**, **PU210**, **LP200**, **LP210**). Pri riedení sa použije iba odporúčané množstvo riedidla, aby sa náterová hmota neznehodnotila nadmerným riedením. **U6002** sa používa aj na čistenie nevytvrdnutých náterových hmôt, náradia a nástrojov.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte na riedenie iných druhov náterových hmôt.

PARAMETRE RIEDIDLA

Hustota	0,84 kg/l
Obsah organického uhlíka (TOC)	735 g/kg

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou, sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte mimo dosahu detí.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,6 kg; 4 kg a 9 kg

Dátum revízie:

22.7.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk