

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

## LD290/ CHEMA C2TE S1

č.A610015

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**EN 12004+A1:C2TE S1//257**

Zamýšľané použitie/ použitia:

**Špeciálne flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom  
s predĺženou dobou zavädnutia na lepenie obkladov a dlažieb  
na vnútorné a vonkajšie použitie podľa EN 12004+A1:2012 C2TE S1**

Výrobca:

**SAKRET Hungária Bt  
9241 Jánossomorja, Uj Ipartelep, HU**

Splnomocnený zástupca:

**STACHEMA Zvolen s. r. o.  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen, SK**

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 3**

Harmonizovaná norma:

**EN 12004+A1:2012**

Notifikovaný subjekt:

**č. 1417 ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Oszály 1043, Budapest, Dugonics u. 11.**


Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1 <sub>f1</sub>	EN 12004+A1:2012
Sklz	< 0,5 mm	
Doba zavädnutia (20min)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Prídržnosť	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Prídržnosť ťahom- po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Prídržnosť ťahom- po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Prídržnosť ťahom- po cykloch zmrazovania- rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Nebezpečné látky	vid' KBÚ	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu  
splnomocnený zástupca:

Vo Zvolene, 16.04.2025

  
Ladislav Zelenka  
Výkonný riaditeľ  
STACHEMA Zvolen s. r. o.

Doplňujúce informácie :  
Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : R-1796459

 1417	
STACHEMA Zvolen s. r. o. Pustý Hrad 3401/11, 960 01 Zvolen	
25	
LD290/ CHEMA C2TE S1-25kg A610015	
<b>EN 12004+A1:2012</b> <b>Špeciálne flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom s predĺženou dobou zavädnutia na lepenie obkladov a dlažieb na vnútorné a vonkajšie použitie</b> <b>EN 12004+A1:C2TE S1//257</b>	
Trieda	C2TE S1
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1 <sub>fl</sub>
Prídržnosť	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Prídržnosť ťahom- po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Prídržnosť ťahom- po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Prídržnosť ťahom- po cykloch zmrazovania- rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
www.stachema.sk	

