

FO300

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.: | | | | | | | | |---|-----|---------|-----|-----|----|----| | 4 | 130 | 0015824 | 023 | 012 | 00 | 03 | |---|-----|---------|-----|-----|----|----|

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 15824: V2 // 12**
2. Zamýšľané použitie/použitia: Priemyselne vyrábaná vnútorná a vonkajšia omietka s organickým spojivom na steny, stropy, piliere a priečky
3. Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín, Česká republika
4. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 4
Systém 3 pre reakciu na oheň
5. Harmonizovaná norma: **EN 15824:2017**
Notifikovaný subjekt: č. 1023

6. Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Priepustnosť vodnej pary	V ₂	4	EN 15824:2017
Kapilárna nasiakavosť	W ₃		
Prídržnosť	≥ 0,3 MPa		
Trvanlivosť	≥ 0,3 MPa		
Tepelná vodivosť	NPD		
Nebezpečné látky	pozri Kartu bezpečnostných údajov	3	
Reakcia na oheň ¹⁾	Eurotrieda E		

¹⁾ Klasifikácia reakcie na oheň je platná pre nasledujúce podmienky konečného použitia výrobku – výrobok nanesený na podkladoch triedy A1 alebo A2 – s1, d0.

7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia Nie je relevantné

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ
Zibohľavy, 17.7.2025


IČO 46353747
DIČ CZ46353747
DIČ pro DPH CZ699000797
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, 280 02
Kolín - Zibohľavy

FO300**CE označenie, súvisiace údaje**

 1023	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohľavy, 280 02 Kolín	
20	
4.130.0015824.023.012.00.03	
EN 15824:2017	
Priemyselne vyrábaná vnútorná a vonkajšia omietka s organickým spojivom na steny, stropy, piliere a priečky	
EN 15824: V2 // 12	
Priepustnosť vodnej pary	V ₂
Kapilárna nasiakavosť	W ₃
Prídržnosť	≥ 0,3 MPa
Trvanlivosť	≥ 0,3 MPa
Reakcia na oheň:	Eurotrieda E
Nebezpečné látky:	pozri Kartú bezpečnostných údajov
www.stachema.sk	

Pozn.: CE označenie uvedené tu môže byť mierne odlišné od označenia uvedeného na obale

- odlišná grafická forma označenia

- úrovne vlastností uvedené vo VoP ako NPD môžu byť v CE označení vynechané