

OD100

ODSTRAŇOVAČ BAREV A LEPIDEL
ODSTRAŇOVAČ FARIEB A LEPIDIEL



VÝHODY

- Jednoduché použitie
- Na nevytvrdené polyuretány a epoxidy

POUŽITIE

OD100 je kvapalný prípravok na odstraňovanie nezaschnutých, čiastočne alebo úplne zaschnutých lepidiel a farieb, na čistenie pracovných pomôcok a strojov. Používa sa na odstraňovanie nevytvrdených alebo čiastočne vytvrdených polyuretánových alebo epoxidových reakčných systémov (náterové hmoty, lepidlá, PUR peny), možno ho použiť napríklad ako separačný a čistiaci prostriedok na aplikačné náradie. Nehodí sa na odstraňovanie zvyškov lepidiel a farieb zo silne nasiakavých alebo poréznych plôch.

UPOZORNENIE

Používajte OD100 bezpečne. Prípravok môže narušiť aj povrchy alebo povrchové úpravy, ktoré ste nechceli odstraňovať! Prípravok môže poškodzovať plastové rámy okien, treba odskúšať! Pred aplikáciou vyskúšajte prípravok na malej ploche čistenej povrchu, na skúšku vyberte menej viditeľné miesto v čistenej ploche. Ihneď po odstránení vrstvy farby/lepidla dôkladne opláchnite vodou.

APLIKÁCIA

Okolie čistenej plochy chráňte ochrannou páskou a zakrývacou fóliou. Pred použitím pretrepte. Aplikujte rozprašovačom priamo na miesto znečistené lepidlom alebo farbou. Ponechajte pôsobiť cca 5-30 minút, potom narušené a zmäknuté lepidlo/farbu odstráňte zotretím handričkou alebo kefou, prípadne plastovou škrabkou. Prípravok zaistí, že odstraňované lepidlo/farba nepriľne opätovne k povrchu. Potrebná doba pôsobenia je tým dlhšia, čím je farba resp. lepidlo viac zaschnuté a predlžuje sa s hrúbkou odstraňovanej vrstvy. Pri dlhodobom pôsobení môže spôsobiť narušenie povrchu! Nakoniec sa očistené miesto opláchnite vodou.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Aplikácia postrekom.

VÝDATNOSŤ

4-6 m²/l podľa typu znečistenia.

RIEDENIE

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť.

ZLOŽENIE

Zmes metylesterov dikyselín a neionogénneho tenzidu.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred horúčavou, sálavým teplom a priamym slnečným žiarením.

ODSTRAŇOVANIE

Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen

Prevádzkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
ČSA 1027/2, 962 31
Sliač- Hájniky
Tel.:+421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk

OD100

 ODSTRAŇOVAČ BAREV A LEPIDEL
 ODSTRAŇOVAČ FARIEB A LEPIDIEL

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

0,5l; 5l

Dátum revízie:

9.6.2026 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen

Prevádzkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
ČSA 1027/2, 962 31
Sliač- Hájniky
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk