PREHLÁSENIE O ZHODE

č.: 5 | 0204 | 5 | 020053883 | 025 | 00 | 01

podľa § 13 zákona č. 22/1997 Sb.ČR v znení neskorších predpisov a
§ 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb.ČR v znení neskorších predpisov.

1. Obchodný názov výrobku:

Obchodný názov:	Ďalší obchodný názov:
NX200	**SINEPOX S 2322**
s tvrdidlami	s tvrdidlami
SLOŽKA B, TVRDIDLO K EPOXIDOVÝM HMOTÁM	**Složka B, tvrdidlo k epoxidovým hmotám SINEPOX**
Tvrdidlo S 7300	**Tvrdidlo S 7300**
Tvrdidlo S 7315	**Tvrdidlo S 7315**
SINEPOX LT	**SINEPOX LT**

2. Popis a určenie výrobku: Ochranné nátery a povlaky kovových prvkov na báze epoxidov na použitie v interiéri a exteriéri

3. Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.,** Hasičská 1, Zibohlavy
280 02 Kolín, Česká republika, IČ. 46353747

4. Postup posudzovania zhody podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Sb.ČR v znení neskorších predpisov: § 5 Certifikácia

5. Autorizovaná osoba: č. 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, pobočka 0200 – České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

6. Certifikát výrobku: č. 204/C5/2026/020-053885 z 27. 4. 2026
prvýkrát vydaný 27. 4. 2026

7. Stavebné technické osvedčenie: č. 020-053883 vydané 10. 4. 2026 platnosť do 30. 4. 2029

8. Protokol o výsledku certifikácie: č. 020-053884 vydaný 27. 4. 2026

9. Správa o dohľade: -

10. Deklarované vlastnosti

Sledovaná vlastnosť:		**Skúšobný postup**	**Deklarovaná úroveň**
Priľnavosť (skúška odtrhnutím)		EN ISO 4624	≥ 0,25 MPa
Priľnavosť (mriežková skúška)		EN ISO 2409	max. stupeň 2
Protikorózna odolnosť voči kondenzačnej vlhkosti		EN ISO 6270-1	min. 120 hodín
Protikorózna odolnosť voči soľnej hmle		EN ISO 9227	min. 120 hodín
Vizuálne vyhodnotenie koróznych skúšok EN ISO 6270-1,2 EN ISO 9227	Pľuzgierikovanie	EN ISO 4628-2	max. 3-3 (S3)
	Hrdzavenie	EN ISO 4628-3	max. Ri 3
	Praskanie	EN ISO 4628-4	max. 3-3 (S3)b
	Odlupovanie	EN ISO 4628-5	max. 3-3 (S3)
Priľnavosť odtrhnutím po expozícii, - kondenzačnou vodou (EN ISO 6270-1) - soľnou hmlou (EN ISO 9227)		EN ISO 4624	≥ 0,25 MPa

Priľnavosť mriežkou po expozícii, - kondenzačnou vodou (EN ISO 6270-1) - soľnou hmlou (EN ISO 9227)	EN ISO 2409	max. stupeň 2
Zdravotná a hygienická neškodnosť	EN ISO 16000 hygien. predpisy karty bezpečnostných údajov[1)]	kladné posúdenie

1) Jedna z metód

Výrobca vyhlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa deklarované vlastnosti výrobku, spĺňajúce základné požiadavky nariadenia č. 163/2002 Sb.ČR v platnom znení a je za podmienok vyššie uvedeného určenia bezpečný.

Ďalej výrobca vyhlasuje, že prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami. Pre podrobné technické údaje pozri Technický list výrobku.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Ing. Lenka Kozinová, výrobno- technický riaditeľ

Zibohlavy, 6.5.2026

